

0 603 9D7 300 – PSB18V-60

Artikelnummer	0 603 9D7 300
GTIN	4053423847956
Kartonschachtel	✓



Technische Daten

Beschreibung

Unterteilung der Produktkategorien	Akku-Schlagbohrschrauber
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 89 dB(A); Schallleistungspegel 87 dB(A). Unsicherheit K= 5 dB.
Verpackungsabmessungen (Länge)	220 mm
Verpackungsabmessungen (Breite)	215 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe)	67 mm
Verpackungsmaße (L x B x H)	220 x 215 x 67 mm



Technische Daten

Akkuspannung	18 V Li-Ionen-Akku
Kompatibler Akku	Professional 18V System
Akku-Empfehlung	>= 2,5 Ah
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 – 500 U/min
Max. Drehmoment	24 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall	24 / 51 Nm
Drehmomentstufen	20
Max. Schlagzahl	28,500 min ⁻¹
Bohrfutter	Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis	10 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H)	172 x 57 x 208 mm
Gewicht exkl. Akku	1.00 kg

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	89 dB(A)
Schallleistungspegel	87 dB(A)
Unsicherheit K	5 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Vielseitiger, langlebiger und kompakter Bohrschrauber für deine Heimwerkerprojekte

Anwendernutzen

- Vielseitig und kraftvoll: 20 Drehmomentstufen und ein 2-Gang-Getriebe gewährleisten optimale Schraub- und Bohrleistung. Kompakt und einfach zu handhaben: Die Kopflänge von 170 mm gewährleistet ausgezeichnete Manövrierfähigkeit an engen Stellen. Langlebig und zuverlässig: 13-mm-Metall-Bohrfutter garantiert langanhaltende Leistung und schnelle Bit-Wechsel. Komfortables Arbeiten überall: Integrierte LED-Leuchte und 2,5-Ah-Akku sorgen für gute Sicht und lange Laufzeiten.