

0 601 9L5 200 – PRO GDS18V-330H

Artikelnummer	0 601 9L5 200
GTIN	4053423841909
Karton	✓



Technische Daten

Beschreibung

Werkzeugabmessungen (Breite)	77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	145 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	205 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	228 x 239 x 98 mm
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 101 dB(A); Schallleistungspegel 109 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.
Leerlaufdrehzahl 4. Gang, ab	0 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 4. Gang, bis zu	2400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 5. Gang, ab	0 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 5. Gang, bis zu	2800 min ⁻¹
BITURBO	Nein



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	0-2.800 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-1.900 min ⁻¹
Drehmomentstufen	5
Gewicht exkl. Akku	1.2 kg
Drehmoment, max.	330 Nm
Schlagzahl	0-3.600 bpm
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant-Sprengring und Sicherungsbohrung
Losbrechmoment, max.	560 Nm

Schraubendurchmesser

Schraubengröße	M 8 - M 18
----------------	------------

Vertriebsinformation

Positionierung

- Kompakter und leichter Schlagschrauber für enge Stellen mit einer außergewöhnlichen Werkzeugsteuerung

Produkt-Highlights

- Präzises Schlagschrauben an engen Stellen kann eine Herausforderung sein. Deshalb benötigst du ein extrem kompaktes und leichtes Werkzeug, das ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und Kompaktheit bietet. Hier kommt der PRO GDS18V-330H Akku-Drehschlagschrauber ins Spiel. Mit 330 Nm Anzugsmoment und 560 Nm Losbrechmoment kann er mühelos Schrauben und Muttern von M8-M18 handhaben. Mit einer Kopflänge von gerade einmal 145 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg eignet er sich perfekt für Arbeiten an engen Stellen. Auf der Bedieneroberfläche kannst du zwischen fünf Drehzahlstufen und vier Schraubmodi wählen, um die optimale Werkzeugsteuerung zu gewährleisten. Secure Socket Release (SSR) verhindert, dass der Werkzeugeinsatz auf der Schraube/Mutter stecken bleibt. Shut Off After Time (Zeit) stoppt das Werkzeug nach einer vordefinierten Zeitdauer, um Schäden an Schrauben oder Werkstücken zu vermeiden. Auto Bolt Release (ABR) stoppt die Drehung, sobald eine Mutter gelockert ist, und verhindert, dass sie vom Gewinde fällt. Der Auto-Stop-Modus (STOP) bietet fünf Empfindlichkeitsstufen für das Anhalten des Werkzeugs, wenn eine Schraube bündig sitzt. Damit wird sowohl die Schraube als auch das Werkstück geschützt.

Ausstattung und Anwendung

- Der PRO GDS18V-330H Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten, Schlossereien, Industriemontage und Fahrzeuginstandhaltung und kann Schrauben und Muttern von M8 bis M18 handhaben. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) sowie AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Für maximale Leistung mit EXPERT Akkus verwenden.

Zusätzliche Informationen

- Der bürstenlose PRO GDS18V-330H mit 1/2"-Vierkant, Reibring und Sicherungsbohrung bietet eine Bedieneroberfläche mit mehreren Funktionen, eine Werkzeugstatusanzeige, eine LED-Leuchte und einen Gürtelclip für zusätzlichen Komfort.

Anwendernutzen

- Handhabe mühelos Schrauben und Muttern von M8–M18: mit 330 Nm Anzugsmoment und 560 Nm Losbrechmoment
- Perfekte Bauform für enge Stellen: mit einer Kopflänge von nur 145 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg
- Außergewöhnliche Werkzeugsteuerung: dank der integrierten Funktionen, die jetzt direkt am Werkzeug einstellbar sind
- Passe dein Werkzeug an deine Bedürfnisse an – mit variablen Drehzahlstufen, Secure Socket Release, Shut Off After Time, Auto-Stop-Modus und Auto Bolt Release