

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Boulonneuses sans-fil

PRO GDS18V-330H



Boulonneuse légère et compacte pour les espaces exigus, garantissant une maîtrise parfaite

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Couple, maxi	330 Nm
Régime à vide	0-1.200 t/min

Référence 0 601 9L5 200

Caractéristiques techniques

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Régime à vide	0-1.200 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.200 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-1.500 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-1.900 t/min
Présélections de couple	5
Poids sans batterie	1,2 kg
Couple, maxi	330 Nm
Fréquence de frappe	0-3.600 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Bague de friction + trou traversant pour carré mâle 1/2"
Couple de décollement, maxi	560 Nm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	228 x 239 x 98 mm
Régime nominal de sortie à vide 4e vitesse, à partir de	0 tr/min
Régime nominal de sortie à vide 4e vitesse, jusqu'à	2 400 tr/min
Régime nominal de sortie à vide 5e vitesse, à partir de	0 tr/min
Régime nominal de sortie à vide 5e vitesse, jusqu'à	2 800 tr/min
BITURBO	Non

Informations sur les bruits et vibrations

Serrage de vis et d'écrous de taille maximale autorisée

Valeur d'émission vibratoire ah	16,4 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Manipulation sans effort des boulons et écrous M8–M18 : avec un couple de serrage de 330 Nm et un couple de décollement de 560 Nm
- Parfaitement adaptée aux espaces exigus : avec une longueur de tête de seulement 145 mm et un poids de seulement 1,2 kg
- Maîtrise parfaite de l'outil : grâce aux fonctions intégrées désormais directement réglables sur l'outil
- Réglez et personnalisez votre outil en fonction de vos besoins grâce aux différents réglages de vitesse, à la fonction Secure Socket Release, à la fonction Shut-Off After Time, au mode Auto Stop et à la fonction Auto Bolt Release



Vous en saurez plus sur les écarts en cliquant sur le lien suivant : <https://www.bosch-professional.com/fr/fr/wac/>

