

0 603 9D7 300 – PSB18V-60

Référence article	0 603 9D7 300
EAN	4053423847956
Boîte carton	✓



Données Techniques

Description

Sous-division catégories de produits	Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
Niveau sonore	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 89 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 87 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
Dimensions de l'emballage (longueur)	220 mm
Dimensions de l'emballage (largeur)	215 mm
Dimensions de l'emballage (hauteur)	67 mm
Dimensions emballage (LxlxH)	220 x 215 x 67 mm



Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	Batterie Lithium-Ion 18 V
Compatibilité de la batterie	Professional 18V System
Recommandation batterie	>= 2,5 Ah
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 500 / 1.900 tr/min
Régime à vide	0 – 500 tr/min
Couple maxi	24 Nm
Couple maxi. vissage tendre/dur	24 / 51 Nm
Présélections de couple	20
Fréquence de frappe max.	28,500 cps/min
Mandrin de perçage	Mandrin automatique
Ø de vissage maxi.	10 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Dimensions (L x l x H)	172 x 57 x 208 mm
Poids sans batterie	1.00 kg

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	89 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	87 dB(A)
Incertitude K	5 dB

Information Ventes

Positionnement

- Perceuse-visseuse polyvalente, robuste et compacte pour tous vos projets de bricolage

Avantage utilisateur

- Puissance et polyvalence : Les 20 positions de présélection de couple et l'engrenage à 2 vitesses assurent des performances de vissage et de perçage optimales, Compact et maniable : La longueur de la tête de 170 mm offre une excellente maniabilité dans les espaces restreints, Robuste et fiable : Le mandrin métallique de 13 mm garantit des performances durables et des changements d'embouts rapides, Travaillez confortablement partout : l'éclairage LED intégré et la batterie 2,5 Ah offrent une meilleure visibilité et une plus grande autonomie.