RB 18 Vario



Aluminium-Body

Nennspannung	230 Volt / 50 Hz
Leistungsaufnahme	600 Watt
Schnellspannbohrfutter	16 mm, (1-16)
Werkzeugaufnahme	MK 2, B 16
Bohrleistung in Stahl	18 mm
Drehzahl Stufe 1	290 – 880 min^{-1}
Drehzahl Stufe 2	880 – 2.400 min^{-1}
Drehmoment Stufe 1	5,3 – 4,0 Nm
Drehmoment Stufe 2	1,8 – 1,3 Nm
Ausladung	115 mm
Bohrtiefe	50 mm
Säulendurchmesser	60 mm
Säulenhöhe	600 mm
Gesamthöhe	765 mm
Gewicht	31 KG
Artikel Nr.	27000
EAN-Code	4026863270004

- **Bedienerfreundlich entwickeltes, klares Design.**
- **Maschinen-Kopf, Bohrtisch und Bohrtischhalter aus Aluminiumdruckguss.**
- **Hohe Spindelrundlaufgenauigkeit < 0,02 mm**
- **Perfektes Finish durch Pulverbeschichtung.**
- **BERGES stufenloser Varioantrieb für hohes Drehmoment in allen Drehzahlbereichen.**
- **Mehr Sicherheit durch Stromführung in der Säule.**
- **Aufgeräumter Arbeitsplatz durch Kabelaufwicklung im Maschinenfuß**
- **Geräuscharmer und vibrationsfreier Lauf.**
- **Ausleuchtung des Bohrtisches mit modernster LED Technik.**
- **Werkzeugaufnahme MK 2, B16**
- **Stabiles Aufstellen durch soliden Graugußfuß**
- **Integrierter Teilapparat**

ROTWERK®