CLIMATECH
BUILT TO BE STRONG

NUMÉRO D'ARTICLE
21010

CHAUFFAGE À GAZ GH-10 CLIMATECH

Chaleur immédiate.
Compact. Mobile.
Puissance directe.

Le chauffage à gaz CLIMATECH GH-10B fournit une chaleur immédiate et puissante dans les espaces de travail bien ventilés. L'allumage piézoélectrique permet une mise en marche rapide et simple, tandis que la poignée de transport intégrée facilite son déplacement. L'alimentation en gaz se règle exclusivement au niveau de la bouteille de gaz raccordée.



Détendeur et
tuyau de 1,5 m inclus

10 kW	320 m³/h	0,73 kg/h	PIEZO	40 W
PUISS. CHAUFFAGE	DÉBIT D'AIR	CONSOMM. DE GAZ	ALLUMAGE	PUISS. ÉLECTRIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	**GH-10B**
Type de produit	**Réchauffeur d'air au gaz / GPL**
Puissance thermique nominale	**10 kW**
Combustible	**Gaz liquéfié (GPL)**
Consommation de gaz	**0,73 kg/h**
Débit d'air	**320 m³/h**
Surface de chauffe recommandée	**jusqu'à 110 m²**
Pression de gaz	**0,3 bar / 300 mbar**
Allumage	**Allumage piézoélectrique**
Alimentation secteur	**220-240 V / 50 Hz**
Puissance électrique	**40 W**
Classe de protection	**Classe I**
Indice de protection	**IPX1**
Matériau	**Acier inoxydable et acier**
Couleur	**Orange / Noir**

MODÈLE	**GH-10B**
NUMÉRO D'ARTICLE	**21010**









IDÉAL POUR

ATELIER · ENTREPÔT · CHANTIER · AGRICULTURE

Réglage continu du gaz

CHALEUR RAPIDE
Puissance de 10 kW pour une chaleur immédiate.

Chambre de combustion protégée

CONTRÔLE TOTAL
Réglage continu du gaz et allumage piézoélectrique.

UTILISATION MOBILE
Compact, léger et doté d'une poignée fixe.

Grille de ventilation robuste

UTILISATION SÛRE
Utiliser uniquement dans un espace ventilé, selon la notice.

CONFORMITÉ

GAR (UE) 2016/426 - Module B : 2531-GAR-CGC10948
LVD 2014/35/UE : LVD NBES2504001466HS
CEM 2014/30/UE : SHEM250400222501HSC

ErP : 2009/125/CE, (UE) 2024/1103 et (UE) 2015/1186

Classe d'efficacité énergétique A - EEI 91,0 %

Utiliser uniquement dans des zones suffisamment ventilées.
Non destiné aux locaux d'habitation.

ARNOLD WINKLER AG
Schickmattweg 1 | CH-8332 Russikon
contact@arwin.ch | www.arwin.ch