

Steinwoll RS alu



IDV
ISOLIER-DÄMMSTOFFE

Anwendung: Wärmedämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren, Trinkwasserleitungen, Solarleitungen sowie von Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen.

Technische Daten:

Material:	Steinwolle alukaschiert mit selbstklebender Überlappung AS Qualität, chemisch neutral, frei von Silikonen
Brandverhalten:	$A2_L$-s1, d0 nach EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit:	0,037 W(m·K) bei 40°C nach EN ISO 8497
Temperatur:	250°C wollseitig nach EN 14303
Schmelzpunkt:	Steinwolle > 1.000°C
Toleranzen:	Gemäß EN 14303, Klasse T8 nach EN 13467
Länge:	1m
Farbe:	Wolle gelblich, Folie silbern

Dämmdicke: 23mm – 44mm

Durchmesser: 15mm – 42mm

100% Dämmdicken gemäß GEG/EnEV:
23mm Dämmdicke, 15mm Durchmesser
23mm Dämmdicke, 18mm Durchmesser
23mm Dämmdicke, 22mm Durchmesser
23mm Dämmdicke, 28mm Durchmesser nur FE-Rohr
34mm Dämmdicke, 35mm Durchmesser
44mm Dämmdicke, 42mm Durchmesser

Die Angaben über Produkteigenschaften entsprechen den technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Die Leistungserklärung ist gemäß EU-Verordnung bei uns abrufbar.