

iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0











Premium Kühl-Gefrierschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmässig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2

Gerätebreite (mm) : 558 Gerätetiefe (mm) : 545 Nettogewicht (kg) : 68.373

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 1775.0 x 560 x 550

Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich Türanschlag : rechts wechselbar

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3

Flaschenregale : Nein Frostfree System : Nein Innenlüfter : Nein Scharniere wechselbar : Ja

Länge Netzkabel (cm): 230
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 34
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Ja
Superfrost-Taste: Ja

Temperaturkontrollierte Schubalde : Nein Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Nein Number of Door Bins - Refrigerator : 2 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein

Tilt-out door bins in fridge: Nein

Gallon Storage : Ja

Anzahl der Lagerkapazität : 1 motorisierte Ablage : Nein Tür offen Anzeige Gefrierteil : Ja Drawers with telscopic rails : ohne Automatischer Eiswürfelbereiter : Nein

Anschlusswert (W): 90 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50

Lagerung bei Stromausfall (h): 26 Approbationszertifikate: CE, VDE Gerätefarbe: Nicht zutreffend Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 34 Energy Star Qualified: Nein Approbationszertifikate: CE, VDE Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

 $Ausschnittsmaße: x \ x$

Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 72.44 x 24.40 x 25.19

Nettogewicht (lbs): 151.000 Bruttogewicht (lbs): 163.000





iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0

Ausstattung

• easy Installation

Leistung und Verbrauch

• Energie-Effizienz-Klasse: A++

• Energieverbrauch¹: 226 kWh kWh/Jahr

Nutzinhalt gesamt: 238 lGeräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW

Klimaklasse: SN-ST

Design

• LED-Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnton bei offener Tür

Kühlteil

- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 I
- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

Gefriertei

- LowFrost geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 62 | Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Vario Zone herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Masse

• Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Zubehör

• 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Bruttoinhalt gesamt 263 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 63 I

Umwelt und Sicherheit


Montage


Allgemeine Informationen




iQ700, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KI87FPFE0

Maßzeichnungen







Masse in mm

Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

	F	R	
2 F X R	16-19	0-3	
	20	0-1	
		2-3	
	21	0-1	
		2-3	
	22	0	
		1	
		2-3	
[↑] F X→R			

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.