





Carport mit Leimholzbogen

Art.-Nr.: 616.5050.40.10



Technische Angaben

Sockelmaß Breite (cm)	471	Dachgefälle Minimum (%)*	1
Sockelmaß Tiefe (cm)	389	Vordach (cm)	-
Maß über alles Breite (cm)	500	Pfostenstärke (mm)	90
Maß über alles Tiefe (cm)	500	Durchfahrtsbreite (cm)	453
Maß über alles Höhe (cm)	239	Durchfahrtshöhe (cm)	217,5
Grundfläche (m ²)	18,3	Schneelast Si (kN)	0,85
Umbauter Raum (m ³)	43,8	Pfostenabstände (cm)	181
Dachfläche (m ²)	25,0		

* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

Allgemeine Informationen

Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800
Konstruktion	stabile Dachpfetten und Längsparren, Aussteifung mittels Kopfbänder Leimholzbogen links oder rechts montierbar
Dach	PVC-Trapezplatten, grau-opak

Varianten

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Carportseitenwände (nicht im Bereich des Bogens / Rückwand nicht verfügbar)



Verpackung

Gewicht (kg)	395-415	Abmessung Paket 1 (cm)	500 / 115 / 30
Anzahl Packstücke	1	Abmessung Paket 2 (cm)	-