Fond isolant au quarz MARMORAN G145

avantages du produit

- pour crépis de finition
- faible odeur
- pour l'intérieur et l'extérieur
- bon pouvoir couvrant (haute pigmentation)
- rapidité de séchage

Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 est une couche de fond pigmentée en blanc, fabriquée industriellement à base d'une dispersion acrylique.

Domaine d'application

Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 sert à isoler et à bloquer les supports à pores fins tels que béton, crépis, enduits et carreaux de plâtre, panneaux de fibres liés au ciment (p. ex. Duripanel etc.), panneaux de fibres ou de particules de bois, papiers peints. Par sa bonne action isolante il convient pour isoler les taches d'eau, d'huile ou de graisse, de rouille, de fumée ou de nicotine, ainsi que les colorations solubles à l'eau et provenant du bois (tanins).

Caractéristiques du produit

Recouvrable après 15–24 heures sous des conditions normales. Outillage, appareils et mains doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après la fin du travail. Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 séché peut être éliminé avec un diluant pour nitrocellulose. Les surfaces traitées seront protégées de la pluie battante durant et immédiatement après l'opération. Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 peut être recouvert par tous les produits de finition MARMORAN.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Fond isolant au quarz MARMORAN G145

Mise en oeuvre

Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 est livré prêt à l'emploi et s'applique généralement non dilué. Avant l'application, le fond isolant au quartz MARMORAN G145 doit être brassé au moyen d'une spatule en bois. Pour des raisons de technique d'application, la viscosité du fond isolant MARMORAN G145 peut être adaptée par un faible ajout d'eau. La dilution réduit le pouvoir couvrant ainsi que la capacité isolante et l'effet de barrage. Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 s'applique en couches régulières au rouleau, à la brosse ou au pistolet (Airless).

La préparation de surface

Avant l'application du fond isolant au quartz MARMORAN G145, le support doit être sain, sec et exempt de saleté, de poussière, etc. Les éventuels restes de badigeons à la colle sont à éliminer totalement.

Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des temperatures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

Remarques particulières

Lors de l'application du fond isolant MARMORAN G145 porter des lunettes de protection. Les parties métalliques oxydables (par. ex. têtes de clous) sont à traiter préalablement à l'antirouille.

Solvant :	**exempt de solvant**

Unités de d`emballage

Bidons de 10 kg ou 20 kg. Le fond isolant au quartz MARMORAN G145 doit être entreposé à l'abri du gel et de la chaleur. En emballage non ouvert, le produit se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.

Consommation / Fertilité

La consommation de fond isolant au quartz MARMORAN G145 s'établit en fonction de la porosité et de la rugosité du support.

En valeur moyenne :	180 - 220 g/m^2