Majvest® 700 SOB

L'écran pour façades durablement ouvertes

- ✓ **extrêmement résistant aux UV**
  résistant au vieillissement
  et durablement étanche
- ✓ **pouvoir adhésif SIGA «on board»**
  pouvoir adhésif durable extrêmement
  fort, résistant au froid et à la chaleur
- ✓ **solidité et stabilité de forme**
  mise en œuvre simple, et visuellement
  de grande qualité

Spécifications produit

Majvest 700 SOB

N° d'article	Largeur	Largeur	m²	Poids	Palette
8975-150033	1,50 m	33,4 m	50 m²	16 kg	20 rouleaux

2 couches, revêtement acrylique sur non-tissé solide en polyester • Épaisseur : 0,6 mm
Grammage : 270 g/m² • CE, EN 13859-2 • Valeur s_d : 0.02 m
Résistant aux pluies battantes, étanche à l'eau : W1 (selon EN 1928)
Comportement au feu : Classe B s1, d0 (selon EN 13501)
Résistance thermique : -40 °C à +80 °C • Satisfait aux exigences de la norme EN 13859-2 après vieillissement artificiel de 5000 h.

Adapté aux façades avec ouvertures de joints ≤ 50 mm et une part de superficie de 40% max.

KM11011 / SKU-2037fr