

Majvest® 700 SOB

Die Fassadenbahn für dauerhaft offene Fassaden



- ✓ **extrem UV-stabil**
alterungsbeständig und dauerhaft dicht
- ✓ **SIGA-Klebkraft «on board»**
klebt dauerhaft extrem stark
bei Kälte und Hitze
- ✓ **robust und formstabil**
einfach zu verarbeiten und
optisch hochwertig



Produktspezifikationen

Majvest 700 SOB

Artikel-Nr.	Breite	Länge	m ²	Gewicht	Palette
8975-150033	1,50 m	33,4 m	50 m ²	16 kg	20 Rollen

2-lagig, Acrylatbeschichtung auf robustem Polyestervlies • Dicke: 0,6 mm

Flächengewicht: 270g/m² • CE, EN 13859-2 • sd-Wert: 0.02 m

Schlagregensicher, wasserdicht: W1 (nach EN 1928)

Brandverhalten: Klasse B s1, d0 (nach EN 13501)

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C • Erfüllt die Anforderungen der EN 13859-2 nach künstlicher Alterung mit 5000 Std.

Geeignet für Fassaden mit Fugenöffnungen von ≤ 50 mm und einem Flächenanteil von max. 40%