



TECHNISCHE DATEN




	AURA 1	AURA 11	AURA 2	AURA 3	AURA 3 NATURSTEIN	FUEGO 1	FUEGO 1 SPECKSTEIN	FUEGO 2
Art.-Nr.	100025	100030	100026	100027	100029	100031	100034	100035
EAN-Nr.	5703505048403	5703505043132	5703505041886	5703505043125	5703505043460	5703505044436	5703505045051	5703505044443
Farbe	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenabmessungen AxBxC (cm)	100x50x42	110x50x42	100x50x43	87x48x43	92x51x44	99x50x41	102x50x41	89x50x41
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	83	92,5	83	71	-	83	83	72
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	15	15,2	16,5	17	17	13	15	13
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	97	110	97	87	87	98	98	87
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	104	113	101	106	190	125	145	122
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	-	-	-	-	6,3	6,3	6,3
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	20	20	20
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	30	30	30	30	30	20	20	20
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	85	85	85	85	85	80	80	80
Nennleistung (kW)	5	5	5	5	5	5	5	5
Raumheizvermögen (m³)	170	170	170	170	170	170	170	170
Wirkungsgrad (%)	81	81	81	81	81	76	76	76
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12	12	12	12



	THURÖ 12	THURÖ 13	SAMSÖ	FUR	UNIQ 1	UNIQ 2	UNIQ 13	LINCOLN
Art.-Nr.	100770	100771	100005	100850	100036	100038	100040	100769
EAN-Nr.	5703505049660	5703505049677	5703505045914	5703505050468	5703505045716	5703505046775	5703505047796	5703505049653
Farbe	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ
Rosttyp in der Brennkammer	Bodenrost	Rüttelrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Bodenrost
Außenabmessungen AxBxC (cm)	96x52x41	96x52x41	100x49x35	100x45x35	104x48x37	104x48x37	116x48x37	100x51x45
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	81	81	85,5	85,5	91	91	104	88
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	15	15	11,5	11,5	17	17	17	19,7
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	93	93	99	99	102	102	114	99
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	24x40x31	24x40x31	26/38x30x26	26/38x30x26	28/38x 20/33x14/23	28/38x 20/33x14/23	28/38x 20/33x14/23	44x44x36
Gewicht (kg)	89	96	80	85	110	104	120	104
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	-	-	-	6,3	6,3	6,3	8
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	20	20	20	30	15	15	15	20
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	40	40	30	45	35	35	35	103
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	110	110	80	110	85	85	85	105
Nennleistung (kW)	6	6	5	5,5	5	5	5	7
Raumheizvermögen (m³)	200	200	170	170	170	170	170	270
Wirkungsgrad (%)	82	82	81	80	76 Österreich ≥ 80%	76 Österreich ≥ 80%	76 Österreich ≥ 80%	80
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12	12	12	12

* Besteht kein ausreichender Kaminzug, wie im Handbuch vorgeschrieben, gilt die Garantie wegen ggf. schlechter Verbrennung nicht.

Es besteht Vorbehalt vor eventuellen Druckfehlern. VARDE OVNE A/S behält sich das Recht auf Änderung von Abmessungen u. a. m. vor, was Einfluss auf die Montageumstände haben kann.



	SHAPE 1	SHAPE 1 SPECKSTEIN	SHAPE 2	SHAPE 2 SPECKSTEIN	SHAPE 13	AKKU-STEINE SHAPE 13	HOUSTON
Arl.-Nr.	100014	100017	100019	100022	100013	100537	100656
EAN-Nr.	5703505041527	5703505041558	5703505041565	5703505041596	5703505047789	5703505047802	5703505048991
Farbe	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ	GRAU	SCHWARZ		SCHWARZ
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost		Rüttelrost
Außenabmessungen AxBxC (cm)	112x52x41	115x52x41	102x52x41	105x52x41	152x52x41		120x58x38
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	97	97	87	87	97		103,5
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	16	16	16	16	16		19
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	106	106	96	96	106		118
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26		33/44x36x22
Gewicht (kg)	124	199	119	185	142	64	122
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	8	8	8	8	8		6,3
Mindestabstand der Rückwand zu brennbaren Materialien hinter dem Ofen (cm)	10	10	10	10	10		25
Mindestabstand der Seitenwände zu brennbaren Materialien (cm)	25	25	25	25	25		30
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	80	80	80	80		90
Nennleistung (kW)	5	5	5	5	5		6
Raumheizvermögen (m³)	170	170	170	170	170		200
Wirkungsgrad (%)	80	80	80	80	80		82
Mindestförderdruck bei NWL (Pascal)*	12	12	12	12	12		12

* Besteht kein ausreichender Kaminzug, wie im Handbuch vorgeschrieben, gilt die Garantie wegen ggf. schlechter Verbrennung nicht.



Das spezielle AirBox-System sorgt dafür, dass der Kaminofen keine Raumluft verbraucht, sondern Luft von außen zugeführt bekommt. Eine Lösung, die sich besonders für Neubauten oder nachisolierte Häuser eignet.



Alle Öfen von VARDE sind mit einem Konvektionssystem ausgestattet, das kühle Luft von unten in den Ofen ansaugt, die dann oben als Warmluft wieder ausströmt. Das Konvektionssystem sorgt für eine gute Luftzirkulation im Raum und bietet damit eine optimale Nutzung des Brennholzes.



CO₂-neutrale Verbrennung.



Alle VARDE-Öfen mit diesem Zeichen sind am Boden der Brennkammer mit einem Rüttelrost ausgestattet. Durch Hin- und Herschieben des Handgriffs wird die Asche zerkleinert und fällt in den Aschenkasten, der sich einfach entleeren lässt.



24 Stunden Täglich heizen ohne Abkühlungsphasen.



Erfüllt die Anforderungen der 2. Stufe der Bundes Immissions Schutz Verordnung.



Alle VARDE Kaminöfen durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle. Fabrikations- und Materialfehler können jedoch vorkommen, worauf wir 5 Jahre Garantie gewähren. Die Garantie umfasst nicht Verschleißteile, Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Transportkosten, Montage/Demontage und Entschädigung für Folgeschäden.