Huile WPC

Huile solvantée destinée à l'imprégnation des terrasses, clôtures, et autres éléments de construction en bois plastique "WPC" ("Wood-Plastic-Composites"), resysta et bambou.

Teinte	Disponibilité		
	Nbre par palette	672	200
	UC	**6 x 0,75 l**	**2 x 2,5 l**
	Emballage / type	Seau métallique	Seau métallique
	Emballage / code	01	03
	Article n°		
Incolore	2087	■	■
Brun	2088	■	■
Gris	2089	■	■

Consommation

Env. 50 ml/m² par application, en fonction de la capacité d'absorption du support



Domaines d'utilisation



- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin
- Eléments en bois sans stabilité dimensionnelle: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
- Pour les terrasses, meubles de jardin, clôtures et autres éléments de construction
- Bois plastique WPC ("Wood-Plastic-Composites"), resysta et bambou

Propriétés

- Hydrofuge
- Oléofuge, résistant à l'encrassement et à la graisse
- Mise en œuvre facile
- Incolore: pour raviver la teinte
- En brun et en gris: pour une intensification longue durée de la teinte d'origine
- Traitement suivant sans dépolir

Caractéristiques Produit

Densité	Env. 0,80 g/cm³
Temps d'écoulement, en coupe DIN 4 mm	Env. 17 s
Liant	Résine alkyde
Odeur	Solvant

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non des spécifications contractuelles.

Attestations

DIN EN 71-3 - Sécurité des jouets

Produits complémentaires

Nettoyant Décapant Bois (kit) (2640)
Antimousse* (0676)

Préparation

Exigences concernant le support

Produit destiné au traitement des surfaces déjà exposées aux intempéries.
Le bois doit être sec et ne présenter aucune trace de poussière, salissure, graisse ou cire.

Traitements préliminaires

Si nécessaire, traiter le WPC avec le Nettoyant Décapant Bois.
Eliminer les dépôts d'algues avec l'Antimousse* Remmers.
Traitement préliminaire du bambou également avec l'Antimousse* Remmers.

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre

Température (produit, air, support): de +5°C minimum à +30°C maximum
Application par badigeonnage.
Bien brasser le produit.
Appliquer le produit avec un pinceau à lasure, un pinceau large ou un chiffon (coton).
Après 30 minutes maximum, retirer le produit non absorbé avec un pinceau ou un chiffon sec.
Après 4 à 6 heures, examiner la surface puis - en fonction du résultat obtenu - procéder si nécessaire à une deuxième application.
Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface échantillon.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre

Au fil des (nombreux) mois, l'Huile WPC s'atténue uniformément à cause des intempéries. Une nouvelle imprégnation à l'Huile WPC peut alors intervenir, sans ponçage.

En domaine exposé aux intempéries, une application d'entretien annuelle - au minimum - est nécessaire.

Séchage

Recouvrable: env. 4 à 6 heures
Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.
Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

Dilution

Prête à l'emploi

Outillage / Nettoyage	Pinceau à lasure, pinceau large, chiffon en coton Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant V 101 ou le Diluant & Nettoyant pinceaux. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur. Les textiles imprégnés d'Huile peuvent subir une inflammation spontanée. Les imprégner d'eau et les stocker sous l'eau, dans des récipients résistants au feu. Puis les éliminer.
Stockage / Tenue en stock	Minimum 5 ans au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.
Sécurité / réglementations	Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.
GISCODE	Ö60
Elimination	Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Les emballages parfaitement vides peuvent être donnés au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans les égouts.
Réglementation sur les produits biocides	* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit.
Composition selon VdL-RL 01 (directive de la Fédération all. des Laques industrielles)	Groupe de produits: Lasure pour bois Composants: Huiles végétales desséchantes, résine alkyde, dammar (résine naturelle), pigments d'oxyde de fer, pigments organiques, cires, composés aliphatiques, white spirit, agents de séchage (siccatifs), agent anti-peau.
COV selon Directive Decopaint (2004/42/EG)	Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/f): max. 700 g/l (2010) Teneur du produit en COV: < 700 g/l.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.
Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre. En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter. Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.