

tesa® 4316 PV3



information produit

tesa® 4316 is a finely crêped paper masking tape. The product is thin and flexible and, therefore, suitable for all general masking applications, as well as oven drying applications up to a temperature of 100 °C.

Principale application

The product is resistant to wet sanding. Paints and fillers ad-here well to the backing.

The material can be used on painted metal, rubber, glass and chrome parts.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	papier légèrement crêpé	• Allongement à la rupture	10 %
• Epaisseur totale	140 µm	• Résistance à la rupture	38 N/cm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Résistance en température	100 °C

Pouvoir adhésif sur

- acier 3.4 N/cm

Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●●	• Bord de couleur net	●●●●
• Facile à retirer	Oui	• Conformable	●●●●
• Accrochage de la peinture	●●●●		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

tesa® 4316 PV3

information produit



Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04316>