

tesa® 4662

Toile duct solide

tesa® 4662 est une toile duct solide. Elle est composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4662 est un ruban auto-adhésif avec des propriétés classiques pour un grand nombre d'applications.

Caractéristiques:

- pouvoir adhésif excellent même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses (comme les briques, le bois)
- imperméable
- conforme
- disponible en 3 couleurs: noir, blanc, argent

Principale application

- fermeture de tuyaux
- fixation de films de protection
- fermeture de films de couverture
- application sur briques et bois
- fixation, fermeture, emballage et beaucoup d'autres applications!

Données techniques

▪ Support	toile PE laminé	▪ Allongement à la rupture	18 %
▪ Epaisseur totale	230 µm	▪ Résistance à la rupture	30 N/cm
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Résistance en température (30 mn)	95 °C
▪ Pouvoir adhésif sur acier	4.4 N/cm	▪ Mailles	27 comptées en pouces ²

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	● ● ●	▪ Résistance à l'abrasion	● ●
▪ Bords très droits	● ● ●	▪ Résistance à l'eau	● ●

Evaluation dans la gamme tesa: ● ● ● ● très bon ● ● ● bon ● ● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.