

## iQ500 LF97BCP50 Edelstahl Insel-Haube 90 cm



A



Die leistungsstarke Inselesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (690 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (54 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46  
 Nettogewicht (kg) : 29.857  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 444  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 390  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 331  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 726  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 GeruchsfILTER : Nein  
 Art der Luftführung : Umrüstbar  
 Delay Shut off modes : 10M  
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ12285, LZ12310, LZ12385, LZ12410, LZ12510, LZ12530, LZ53451, LZ53850, LZ56200, LZ57600  
 Art der Lampen : LED  
 Art des Fettfilters : Kassette  
 Anschlusswert (W) : 146  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Art der Installation : Insel  
 Gehäusematerial : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 33.07 x 24.01 x 40.94  
 Nettogewicht (lbs) : 66  
 Bruttogewicht (lbs) : 85  
 Lage des Gebläses : Motor im Kamin  
 Rückstauklappe : Ja  
 Länge Netzkabel (cm) : 130  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 744-1044 x 898 x 600  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 840 x 610 x 1040  
 Nettogewicht (kg) : 29.857  
 Bruttogewicht (kg) : 39.0

### Sonderzubehör

LZ57600 : cleanAir Umluftkamin, LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), LZ53850 : Starterset für Umluftbetrieb, LZ53451 : Aktivfilter (Ersatzbedarf), LZ12530 : Montageturmverlängerung 1000 mm, LZ12510 : Montageturmverlängerung 500 mm, LZ12410 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, LZ12385 : Kaminverlängerung 1600 mm, LZ12310 : Adapter für Dachschrägen links / rechts, LZ12285 : Kaminverlängerung 1100 mm, LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar, HZG9AS00S : Adapter



4 242003 832097

**iQ500****LF97BCP50 Edelstahl****Insel-Haube 90 cm****Ausstattung****Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 440 m³/h Intensivstufe 690 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

**Komfort**

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

**Bedienung**

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

**Design**

- Box-Design
- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 425 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB\*

**Technische Informationen**

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 146 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500

LF97BCP50 Edelstahl

Insel-Haube 90 cm

## Maßzeichnungen

