## **ZARIA Speckstein schwarz**

K5690

5997739783098

Besonderheiten	
Maßangaben	
Höhe (mm)	985
Breite (mm)	550
Tiefe (mm)	487
Schenkellänge bei Ecköfen (mm)	-
Gewicht (Kg)	113
Feuerraum Höhe (mm)	445/268
Feuerraum Breite (mm)	350
Feuerraum Tiefe (mm)	230
Scheiben Höhe (mm)	445
Scheiben Breite (mm)	325
Strahlungsbereich der Sichtscheibe (cm)	90
Abstand zu brennbaren Materialien seitlich (cm)	20
Abstand zu brennbaren Materialien hinten (cm)	20
Ausstattung	
Korpusmaterial	Stahlblech
Korpusfarbe	schwarz
Verkleidungsmaterial	Speckstein
Verkleidungsfarbe	grau
Wärmespeichermodul	-
Rohranschlüsse	
Rauchrohrdurchmesser (mm)	150
Rohranschluss	oben
Höhe von Unterkante bis Mitte Stutzen hinten (mm)	
Höhe von Unterkante bis Mitte Stutzen seitlich (mm)	
Höhe von Unterkante bis Stutzen oben (mm)	929
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Stutzen oben (mm)	207
Rohrdurchmesser für Außenluftanschluss (in mm)	-
none von unierkanie dis Mille Aubeniurianschiuss	-
Technische Funktion	
Zeitbrand / Dauerbrand	Zeitbrand
Für Dauerbetrieb geeignet	ja
Technische Daten	
Nennwärmeleistung Zeitbrand (kW)	6
Nennwärmeleistung Dauerbrand (kW)	-
Wirkungsgrad Zeitbrand (%)	76,9
Wirkungsgrad Dauerbrand (%)	
Raumheizvermögen Zeitbrand (m³)	108
Raumheizvermögen Dauerbrand (m³)	
Mittlerer Abgasmassenstrom Zeitbrand (g/s)	5,5
Mittlerer Abgasmassenstrom Dauerbrand (g/s)	
Mittlere Abgastemperatur Stutzen Zeitbrand (C°)	350
Mittlere Abgastemperatur Stutzen Dauerbrand (C°)	-
Notwendiger Förderdruck bei NWL Zeitbrand (mbar) Notwendiger Forderdruck bei NWL Dauerbrand	0,13
CO-Emission Zeitbrand (g/m³)	1,238
CO-Emission Dauerbrand (g/m³)	
Staubgehalt Zeitbrand (mg/m³)	< 0,020
Staubgehalt Dauerbrand (mg/m³)	-
Normen	
2. Stufe BlmSchV	ja
	ja



Fireplace Kft. H-2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4. Ungarn Tel: +36 34 512400 Fax: +36 34 512 401

Fax: +36 34 512 401

E-Mail: info@fireplace.de

www.fireplace.de

**Produktinformationen** 

Artikelnummer

EAN-Nummer