

## ADELAIDE Céramique

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Référence                                            | K5694          |
| Hauteur                                              | 1431 mm        |
| Largeur                                              | 704 mm         |
| Profondeur                                           | 442 mm         |
| Poids                                                | 150 kg         |
| Chambre de combustion                                |                |
| Hauteur×Largeur×Profondeur 445/268×350×230 mm        |                |
| Vitre (visible)                                      |                |
| Hauteur × Largeur                                    | 455×376 mm     |
| Diametre extérieure de buse de fumée                 | 150 mm         |
| Buses                                                |                |
| Hauteur de la buse (raccordm. vers le haut)          | 915 mm         |
| Distance axe de buse de au l'arrière du corps        | 162 mm         |
| Distance de l'axe de buse arrière au sol             |                |
| Distance de l'axe de buse de prise extérieure au sol |                |
| Données de puissance                                 |                |
| Puissance nominal                                    | 6 kW           |
| Capacité de chauffage                                | 108 m³         |
| Données de la cheminée                               |                |
| Débit des gaz de fumée                               | 5,5 g/s        |
| Température des fumées                               | 350 °C         |
| Dépression minimale                                  | 0,13 mbar      |
| Distances de sécurité                                |                |
| Sur les côtés                                        | 10 cm          |
| En arrière                                           | 10 cm          |
| Dans la zone de rayonnement devant la vitre          | 90 cm          |
| Emissions                                            |                |
| CO                                                   | 1,238 g/m³     |
| Poussiere                                            | < 0,020 mg/m³  |
| Rendement minimal                                    | >80 %          |
| Classe d'efficacité énergétique                      | A <sup>+</sup> |



### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Sous réserve de modifications techniques.

Nous n'assumons pas de responsabilité pour des erreurs typographiques.



WÄRMESPEICHERMODUL - OPTIONAL



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENVERGLASUNG



WANDBÜNDIG



ECKMODELL

**Fireplace GmbH**

Hüttenstr. 38  
59939 Olsberg

**Fireplace Kft.**

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
+36 34 512 400