

Fiche technique



HORNBACH Peinture pour sols MIX

- ✓ résistance élevée à l'abrasion et à l'usure
- ✓ facile à appliquer

Propriétés

Hornbach Peinture pour sols est une peinture satinée spéciale à base d'eau, conçue pour les sols de toutes sortes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Très résistante à l'abrasion, au frottement, à l'usure et aux intempéries. Résistante aux huiles, graisses et lessives domestiques. Facile à appliquer.

Doit être teintée au centre de mélange de peinture Hornbach avant utilisation !

Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur et l'extérieur.

Idéale pour le béton, le ciment, le crépi, l'amiante-ciment, le bois à l'intérieur etc.

Attention: non adaptée aux sols des garages et aux surfaces recouvertes d'eau stagnante ou durablement mouillées.

Teintes

À teinter au centre de mélange Hornbach dans la teinte souhaitée.

Aspect

Satiné

Composants

Dispersion acrylique, pigments anorganiques, matériaux de remplissage, eau, additifs, conservateurs (benzothiazolinone et méthylisothiazolinone).

Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 925 6700.

La teneur en COV de ce produit est de 100 g / l max. La valeur seuil CE est de 140 g / l (catégorie A/i à partir de 2010).

Code du produit

M-DF01

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Très bonne

Diluant

Eau

Rendement

1 litre suffit pour env. 10 m² pour une seule couche, dépendant au support.

Déterminer la consommation exacte à l'aide d'une couche d'essai.

Séchage

À 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures environ.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Complètement sèche et supportant les charges après env. 3 jours. Une température plus basse ou une humidité relative de l'air plus élevée peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau, rouleau.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Préparation des supports et application

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile et de graisse et présenter une structure solide. Les supports minéraux doivent avoir séché complètement pendant au moins 4 semaines.

Appliquer la sous-couche acrylique Hornbach sur les supports critiques, sablants à forte absorption.

Faire mélanger au centre de mélange de peinture Hornbach. Bien remuer avant utilisation.

Rénovation: poncer et nettoyer les couches de peinture vieilles. Appliquer 2 couches non diluées de peinture pour sols.

Nouvelle peinture: appliquer la 1ère couche de peinture pour sols à 20 % maximum dans l'eau, appliquer les 2e et 3e couches non diluées.

Laisser sécher au moins 12 heures entre les couches. Complètement sèche et supportant les charges après env. 3 jours.

Notices importantes

Ne pas utiliser à une température inférieure à +8°C !

En cas d'utilisation de plusieurs bidons, veillez à respecter le même numéro de fabrication pour éviter les différences de nuance ou les traces de reprise !

Bien refermer les récipients après emploi et entreposer dans un endroit frais mais pas exposé au gel.

Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurité

S2 Conserver hors de la portée des enfants.

S28 En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S23 Ne respirer pas les brouillards de pulvérisation.

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S20/21 Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout/dans les cours d'eau/dans le sol.

Déchets

Mettre les récipients entièrement vidés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Les restes de matériau liquides doivent être éliminés auprès des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.