

## iQ500 LC97BCP50 Inox Hotte murale 90 cm



A



### Accessoires en option

LZ57300	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53451	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53450	KIT DE RECYCLAGE
LZ50961	CREDENCE EN INOX
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ12365	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12265	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 mm
LZ10FXJ05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE REGENERABLE
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE
LZ00XXP00	FILTRE A CHARBON CLEANAIR REGENERABLE

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : Acier inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Poids net (kg) : 18.413  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 438  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 390  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 330  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 718  
 Nombre de lampes : 3  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Filtre anti-odeurs : Non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 10M  
 Accessoires en option : LZ00XXP00, LZ10FXI05, LZ10FXJ05, LZ12265, LZ12365, LZ50960, LZ50961, LZ53450, LZ53451, LZ56200, LZ57300  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre à cassette  
 Puissance de raccordement (W) : 145  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de construction : Montage mural  
 Matériau de la carrosserie : Acier inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dim. du produit, avec cheminée le cas échéant (po) : l x x  
 Dimensions du produit emballé (po) : 23.22 x 25.59 x 38.18  
 Poids net ( lb) : 41  
 Poids brut (lb) : 53  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) : 628-954 x 898 x 500  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 590 x 650 x 970  
 Poids net (kg) : 18.413  
 Poids brut (kg) : 24.0



## iQ500

### LC97BCP50 Inox

### Hotte murale 90 cm

#### Équipement

##### Fonctionnement / Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 430 m³/h, niveau intensif 690 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

##### Confort

- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

##### Commande

- Commande électronique avec touchControl et Affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Boost function
- Niveau intensif avec rappel automatique

##### Design

- Box-Design
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 3##,5#W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- L'environnement et la sécurité
- Classe d'efficacité énergétique: A\*
- La consommation moyenne d'énergie:30.2 kWh/Jahr\*
- Fan-classe d'efficacité: A \*
- Classe d'efficacité Éclairage : A\*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B\*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 45/55 dB\*

##### Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP):
- 689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
- 809-1139 x 898 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 145 W

\* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

