

iQ500 LC67BCP50 Edelstahl Wand-Haube 60 cm



A



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ Beeindruckende Absaugleistung (640 m³/h) zur effizienten Beseitigung von Gerüchen und Kochdunst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Besonders leise im Betrieb (60 db(A)).
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminmesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Nettogewicht (kg) : 15.574
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 416
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 325
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 282
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 674
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
GeruchsfILTER : Nein
Art der Luftführung : Umrüstbar
Delay Shut off modes : 10M
Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10FXI05, LZ10FXJ05, LZ12250, LZ12350, LZ50660, LZ50661, LZ53250, LZ53251, LZ56200, LZ57000
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette
Anschlusswert (W) : 143
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE, VDE
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 23.22 x 25.59 x 26.37
Nettogewicht (lbs) : 34
Bruttogewicht (lbs) : 46
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Netzkabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : 628-954 x 598 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 590 x 650 x 670
Nettogewicht (kg) : 15.574
Bruttogewicht (kg) : 21.0

Sonderzubehör

LZ57000	cleanAir Umluftkamin
LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53251	Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb
LZ50661	Rückwandpaneel 60 x 72 cm
LZ50660	Rückwandpaneel 60 x 65 cm
LZ12350	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12250	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ05	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI05	Integriertes CleanAir - Modul
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 831724

iQ500**LC67BCP50 Edelstahl****Wand-Haube 60 cm****Ausstattung****Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 410 m³/h Intensivstufe 640 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Design
- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
- 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
- 809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Anschlusswert: 143 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500 LC67BCP50 Edelstahl Wand-Haube 60 cm

Maßzeichnungen

