

# Stores d'obscurcissement Duo



Pick&Click!®

- Obscurcissement
- Réglage de la lumière
- Protection des regards indiscrets

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL / VFE / VIU / GIL / GIU / GEL / VE-A/B/C

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes
- Hauteur de montage conseillée < 2,00 m (bord supérieur de la fenêtre de toit)



Le store d'obscurcissement Duo est constitué de deux stores reliés par la tringle, un store d'obscurcissement et un store plissé, et permet ainsi un obscurcissement complet ou une lumière du jour tamisée. Les profilés étroits, de largeur 25 mm de côté comme en haut, ainsi que les profilés d'angle coupés à onglet représentent le design unique Slimline pour les stores VELUX, qui permet plus d'entrée de lumière lorsque le store est entré. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Commande manuelle des deux stores par tringle.
- Pour les stores d'obscurcissement Duo montés au-delà de 2 m de hauteur, la tringle de commande ZXT 200 est nécessaire en combinaison avec la ferrure ZED 300S.

- Les stores d'obscurcissement Duo sont disponibles dans tous les coloris d'obscurcissement (sauf Disney & VELUX Dream Collection et Star Wars & VELUX Galactic Night Collection) et combinés avec le store plissé blanc (1016).
- Store d'obscurcissement: tissu triple couche, polyester avec couche intermédiaire opaque et revêtement aluminium réfléchissant du côté de la vitre
- Store plissé: tissu en polyester, plissé et translucide

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL



# Stores d'obscurcissement Duo

- Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
- Peinture noire antiréfléchissante sur les rails de guidage
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL

## Valeurs caractéristiques stores d'obscurcissement

### Execution vitrage isolant Thermo 1 --60

- Valeur g réduction à 0.18

### Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valeur g réduction à 0.35

## Valeurs caractéristiques stores plissés

### Execution vitrage isolant Thermo 1 --60

- Valeur g réduction à 0.22

### Execution vitrage isolant Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86

- Valeur g réduction à 0.40

COMBINAISONS

VALEURS  
CARACTÉRIS-  
TIQUES