

## Fiche technique



### HORNBACH Peinture Façade MIX

- ✓ peinture façade universelle
- ✓ respire activement
- ✓ protection longue durée jusqu'à 5 ans\*

#### Propriétés

Hornbach Peinture façade est une peinture mate à base de dispersion pour façades résistant aux intempéries, pour l'extérieur.

- haut pouvoir couvrant
- robuste et respire activement
- perméable aux vapeurs d'eau,
- odeur neutre et à faible émissivité

#### Homologation selon la norme EN 13300:

|                                          |          |                                                                             |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Résistance à l'abrasion à l'état mouillé | classe 2 | Résiste extrêmement bien au lessivage (correspond à „résiste à l'abrasion“) |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### Domaine d'utilisation

Pour l'extérieur.

Sur crépis extérieurs, béton, ciment, grès, ouvrages de maçonnerie en briques, etc.

#### Teintes

Avant emploi, teinter de la couleur souhaitée au Centre de mélange de peinture Hornbach!

#### Aspect

-

#### Composants

Dispersion synthétique, oxyde de titane, quartz, carbonate de calcium, eau, additifs, conservateurs 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 40 g/l (catégorie A/c à partir de 2010).

#### Résistance à la lumière

Très bonne

#### Résistance aux intempéries

Très bonne

#### Diluant

Eau

#### Rendement

1 litre suffit pour env. 6 m<sup>2</sup> pour une seule couche, dépendant au support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

## Fiche technique



### Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 5 à 6 heures. Une température plus basse ou une humidité relative de l'air plus élevée peuvent retarder la durée de séchage.

### Outils

Pinceau, rouleau pour façades à longs poils, pistolet.

### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

### Application

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, de graisse et il doit être stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Rincer les surfaces crayeuses à l'eau jusqu'à enlèvement de tout résidu. Les nouveaux crépis doivent sécher ou fûter pendant 4 semaines au minimum. Apprêter les supports critiques très absorbants à la sous-couche acrylique de Hornbach.

Bien mélanger avant l'emploi. Pour la couche de base, diluer à 10 % d'eau au maximum. Appliquer la couche de finition non diluée. Pour les côtés fortement sollicités par les intempéries, il est recommandé d'y appliquer 3 couches. Les surfaces formant un tout devront être traitées d'une seule traite, sans pause. Recouvrable au bout de 5 à 6 heures. Teintable par le Centre de mélange de peinture Hornbach.

### Notices importantes

Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support)! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. En cas d'utilisation de plusieurs bidons, veillez à respecter le même numéro de fabrication pour éviter les différences de nuance ou les traces de reprise !

### Attention :

L'exposition précoce à l'humidité, comme la rosée, le brouillard ou la pluie, peut causer des problèmes de séchage entraînant la libération par le revêtement d'émulsifiants hydrosolubles. Selon l'intensité du coloris, des traces de coulure ou des effets de surface de différentes intensités peuvent apparaître temporairement. Ces traces disparaissent d'elles-mêmes par la suite. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de qualité du produit.

### Mesures de sécurité

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.