Technisches Merkblatt

HORNBACH Anti-Schimmel-Farbe

- ✓ **Langzeitschutz gegen Schimmel**
- ✓ **weiß, matt**
- ✓ **sehr gute Deckkraft**

Eigenschaften

Hornbach Anti-Schimmel-Farbe ist eine matte, wasserverdünnbare Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung (PT 7) zur Verhinderung von Schimmelbildung auf wasserdampfbelasteten Wänden und Decken im Innenbereich.

- fungizide Wirkstoffe schützen zuverlässig vor Schimmelbefall
- hoch wirksam
- geruchsarm
- tropf- und spritzgehemmt

Geprüft nach DIN EN 13300:

Deckvermögen	Klasse 2	Bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m²/L
Nassabriebbeständigkeit	Klasse 3	Gute Reinigungsfähigkeit (entspricht "waschbeständig" nach DIN 53778)

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.
Geeignet für alle üblichen Innenputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
Hervorragend geeignet für Küche, Bad und Bereiche mit Kältebrücken.

Farbton

Weiß.
Abtönbar bis zu 10 % mit Hornbach Vollton- und Abtönfarben.
Auch abtönbar am Hornbach Farbmischcenter.

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoff, Wasser, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Fungizide Wirkstoffe: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat 0,19 g in 1 L, Zinkpyrithion 0,19 g in 1 L, Octhilinon (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0,30 g in 1 L.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010).

GIS-Code

M-DF01

Kennzeichnung

BAuA-Reg.-Nr.: N-11992

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

Wetterbeständigkeit
Nur für innen.

Verdünnungsmittel
Wasser

Ergiebigkeit
Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Generell gilt: Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund, desto höher ist der Farbverbrauch.

Orientierungswerte für 1 L bei einmaligem Anstrich:

Glatte Putze	unbehandelte Fläche	ca. 5,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 6,5 m²
Gipskarton	unbehandelte Fläche	ca. 5,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 6,5 m²
Raufaser	unbehandelte Fläche	ca. 5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5,5 m²
Glasgewebe	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5 m²
Rauputz	unbehandelte Fläche	ca. 4,5 m²
	grundierte oder bereits gestrichene Fläche	ca. 5 m²

Trockenzeit
Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 8 – 10 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge
Pinsel, Roller.
Nur streichen, nie spritzen oder sprühen!

Reinigung der Werkzeuge
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verarbeitung
Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Hornbach Acryl-Tiefengrund grundieren. Bereits mit Schimmel befallene Untergründe mit Hornbach Schimmel-Ex vorbehandeln.

Vor Gebrauch gut umrühren. Für den Grundanstrich wird Anti-Schimmel-Farbe bis zu 10 % mit Wasser verdünnt.
Den Deckanstrich unverdünnt auftragen.

Wichtige Hinweise
Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Nur im Originalgebinde aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Kühl halten. Frostfrei lagern! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Ungeöffnet mind. haltbar bis: siehe Haltbarkeitsdatum.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Sicherheitshinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Enthält Octhilinon (ISO), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker unter Tel. +49 67 04/93 88-0.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Etikett lesen.
Spritznebel, Dämpfe und Schleifstäube nicht einatmen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.