

# DURAGARD



1/2

## Eckschutzprofile aus Metall zum nachträglichen Einbau

- Produktinformation -



Edelstahl



### ANWENDUNG:

DURAGARD-Eckschutzprofile zum nachträglichen Einbau von Dural sind besonders anspruchsvolle Eckprofile aus Edelstahl, eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium. Sie wurden speziell zum Schutz von Fliesenecken beziehungsweise stark beanspruchten Kanten entwickelt. DURAGARD-Profile eignen sich auch zum Einsatz in Industriebetrieben, in denen hohe hygienische Anforderungen gelten. Dazu zählen beispielsweise Krankenhäuser und Großküchen. Sie dienen aber auch zur dekorativen Gestaltung und sind einfach zu reinigen.

### MATERIAL:

DURAGARD-Eckschutzprofile bestehen aus Edelstahl V2A (1.4301), mit Schutzfolie, eloxiertem Aluminium oder pulverbeschichtetem Aluminium.



### EIGENSCHAFTEN:

DURAGARD-Eckschutzprofile aus Edelstahl eignen sich für Bereiche, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Dazu zählen auch Chemikalien und Säuren. Auch mechanisch genügen sie höchsten Ansprüchen. Edelstahlprofile kommen beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, in Krankenhäusern, Schwimmbädern und Brauereien zum Einsatz.

DURAGARD-Eckschutzprofile aus eloxiertem Aluminium sowie pulverbeschichtetem Aluminium sind besonders veredelt, so dass sich die Oberfläche im Regelfall nicht mehr verändert. Die sichtbaren Flächen müssen gegen Zementmaterialien geschützt werden. Beschädigungen können durch kratzende oder schleifende Gegenstände entstehen.

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Edelstahl



DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

## Eckschutzprofile aus Metall zum nachträglichen Einbau

- Produktinformation -

### VERARBEITUNG:



Zum nachträglichen Aufkleben:

1. Wandfläche von Verunreinigungen säubern.
2. Auf die Innenseiten des Eckprofils Silikon auftragen.
3. DURAGARD-Eckschutzprofil bündig auf die Kante pressen, ggf. gegen abrutschen sichern, bis der Kleber getrocknet ist.
4. Silikon, das unter den Rändern hervorquillt, mit Reinigungsmitteln entfernen.
5. Bei Edelstahlprofilen, Schutzfolie entfernen

### PFLEGE:

Bei Edelstahlprofilen empfiehlt sich der Einsatz von Chrompolitur. Sie gibt ihnen ein glänzendes Aussehen. Wenn Edelstahlprofile besonders aggressiven Medien ausgesetzt sind, sollten sie gelegentlich mit milden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln. Oxydationsschichten auf Aluminiumprofilen lassen sich mit Hilfe von Poliermitteln entfernen. Eine dauerhafte Beseitigung ist allerdings nicht möglich.

Aluminium



### PRODUKTDATEN:

<b>MATERIAL:</b>	– Aluminium eloxiert, silber, gold – Aluminium pulverbeschichtet, weiß – Edelstahl matt (mit Schutzfolie) – Edelstahl Feinschliff (240 K) (mit Schutzfolie) – Edelstahl glanzpoliert (mit Schutzfolie)
<b>LÄNGE:</b>	250 cm
<b>MATERIALDICKE:</b>	Aluminium = 2 mm, Edelstahl = 1 mm
<b>BREITE:</b>	Aluminium = 25 x 25 / 50 x 50 mm Edelstahl = 25 x 25 / 30 x 30 / 40 x 40 / 50 x 50 / 60 x 60 mm
<b>VERWENDUNGSZWECK:</b>	Eckschutzprofile zum nachträglichen Einbau

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de