

## Fiche technique



### HORNBACH PEINTURE à BASE DE CRAIE

- ✓ Look vintage pour murs et meubles
- ✓ séchage rapide
- ✓ sans odeur

#### Propriétés

Peinture à base de craie, diluable à l'eau pour des couches de peinture extra mates et poudreuses à l'intérieur qui se caractérisent par une finition veloutée. Résistante à la lumière et facile à mettre en oeuvre. Pouvoir couvrant parfait ainsi qu'une intensité de couleur excellente grâce à l'emploi d'une sélection de pigments. Ceux-ci diffusent la lumière de manière pluridimensionnelle dans l'espace. Écologique, perméable à la vapeur d'eau, insensible à l'humidité et inodore.

#### Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur.

Meubles en bois du look vintage branché (suivis par une couche de protection en cire ou vernis transparent) et murs à l'intérieur. Convient également pour stuc et décorations murales en plâtre et en bois.

#### Teintes

**Peut être teintée au Centre de mélange peinture Hornbach avant emploi !** Demandez au employé au comptoir du Centre de mélange peinture Hornbach, s. v. p.

#### Aspect

mat

#### Composants

Dispersion d'acétate de polyvinyle, craie, kaolin, dioxyde de titane, talc, pigments, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l max. (catégorie A/a à partir de 2010).

#### Résistance à la lumière

Très bonne

#### Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

#### Diluant

Eau

#### Rendement

Déterminer les consommations précises par un test d'application.

#### Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %: Sèche à la poussière au bout de 1 à 2 heures. Recouvrable au bout de 4 à 6 heures.

#### Outils

Pinceau, rouleau, pistolet ou à la brosse

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

## Fiche technique



### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

### Application

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, exempt de graisse et stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Rincer les surfaces crayeuses à l'eau jusqu'à l'enlèvement de tout résidu. Les nouveaux crépis doivent avoir séché au moins pendant 4 semaines. Prétraiter les surfaces en bois à la sous-couche isolante Hornbach. Apprêter les supports critiques très absorbants à la sous-couche acrylique Hornbach. Bien mélanger avant l'emploi. Pour la couche de base diluer la peinture à base de craie à 5 % d'eau au maximum et l'appliquer au pinceau, rouleau, pistolet ou à la brosse. Appliquer la couche de finition non diluée.

### Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. En cas d'utilisation de différents bidons de la même couleur, mélanger les contenus avant l'emploi. En cas d'utilisation de plusieurs bidons, veiller à respecter le même numéro de fabrication pour éviter les différences de nuance ou les marques.

### Mesures de sécurités

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.