HORNBACH Baumarkt AG - Hornbachstrasse 11 - 76879 Bornheim/Germany - www.hornbach.com - Tel. +49 67 04/93 88-0
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG - Schellenrain 9 - CH-6210 Sursee - www.hornbach.com - Tel. +41 419296262

Fiche technique

HORNBACH Sous-couche pour façades

- ✓ **Pénètre en profondeur**
- ✓ **Respire activement**
- ✓ **Solidifie**
- ✓ **Avec contrôle d'application à couleur**

Propriétés

Sous-couche pour façades Hornbach est une couche de fond pour la réalisation de supports absorbants à l'extérieur.

- Idéale pour les supports sableux, poreux, anciens et légèrement crayeux
- À effet régulateur du pouvoir d'absorption irrégulier
- Non-polluante, odeur neutre, mise en oeuvre facile
- D'abord de couleur bleue puis transparente - contrôle d'application pour une application pleine et sans espaces vides

Domaine d'utilisation

Pour l'extérieur.
Pour tous les crépis extérieurs habituels, plâtre, plaques de plâtre cartonné absorbantes, béton, ouvrages de maçonnerie en briques, briques silico-calcaires, briques en terre cuite etc.

Teintes

Avec contrôle d'application à couleur pour une application pleine et sans espaces vides : BLEUE à l'application – INCOLORE après séchage.

Aspect

-

Composants

Dispersion à particules fines d'acrylate, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-isothiazol-3(2H)-one.
La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l (catégorie A/h à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

-

Résistance aux intempéries

Très bonne

Diluant

Ne pas diluer. Prêt à l'emploi.

Rendement

1 l suffit pour environ 6 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 4 heures environ. Une

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique

humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils
Brosse, rouleau, pistolet.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Application
Le support doit être absorbant, propre, sec, exempt d'huile, exempt de graisse et stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Rincer les surfaces crayeuses à l'eau jusqu'à l'enlèvement de tout résidu. Les nouveaux crépis doivent avoir séché au moins pendant 4 semaines ou être fluatés.

Bien agiter avant l'emploi. Appliquer la sous-couche pour façades non diluée, uniformément et de manière bien saturée.
Les supports très absorbants doivent être apprêtés par 2 couches appliquées humide sur humide, c'est-à-dire 2 couches sans temps de séchage entre les couches.
Remarque importante : La couche d'apprêt ne doit pas former de couche brillante, sinon, les couches de finition suivantes n'adhéreront pas.

Notices importantes
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurités
Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.
Lors des travaux de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2.
Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.
Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination
Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.