ASPEKT
Seidenmatt

ERGIEBIGKEIT
500 ml = 5 m² pro Schicht

TROCKNUNGSZEIT
Zwischen 2 Anstrichen:
4 Std

KOMPLETTE TROCKNUNGSZEIT :
24 Std

Abwaschbar

Verpackung : 500 ml

Das Auftragender Versiegelung ist unverzichtbar, um die Widerstandsfähigkeit der Arbeitsplaten nach einem Anstrich mit **der Farbe zur Renovierung von Küchenmöbeln** zu verbessern

KERAMIK TECHNOLOGIE ULTRA STRAPAZIERFÄHIG FÜR KRATZER

- Hohe Beständigkeit gegen Flecken, Fette, Haushaltschemikalien und Hitze (100°)
- Abwaschbar
- Chemische Trägheit*: geeignet für den gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln

*Erfüllt den chemischen Trägheitstest nach Norm NF EN 1186 Teil 1, 2 und 3, Kontaktdauer auf 2 Stunden begrenzt, für einen Kontakt mit sauren, fettigen, wässrigen und alkoholischen Lebensmitteln.

FARBEN

FARBLOS

Versiegelung
Für Arbeitsplatten

Das Auftragender Versiegelung ist unverzichtbar, um die Widerstandsfähigkeit der Arbeitsplaten nach einem Anstrich mit der Farbe zur Renovierung von Küchenmöbeln zu verbessern.

Diese Versiegelung entfaltet ihre optimale Leistung und Widerstandsfähigkeit nach 20 Tagen zu strapazieren (Stöße, Flecken, Reinigung, …).

> VORBEREITUNG

• **Auf LACKIERTEM ODER GESTRICHENEM HOLZ, MELAMINBESCHICHTUNGEN, LAMINATEN:** Mit Natronlauge abwaschen, mit viel klarem Wasser abspülen und trocknen lassen. Leicht mit Schleifpapier mit Körnung 240 schleifen und den Staub entfernen.
• **Auf FLIESEN und KACHELN:** Mit Natronlauge abwaschen, mit viel klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.
• **Fliesenfugen:** Reinigen Sie die Fliesenfugen ganz besonders sorgfältig mit einem Scheuerschwamm oder einer Bürste, um Rückstände von Pflegeoder Reinigungsmitteln und eventuelle Schimmelbildungen zu entfernen.

Die REINIGUNG ist unerlässlich und muss mit einem Reinigungsmittel auf Basis von Natron (Lauge) durchgeführt werden.
Fette oder Filme können die Haftfähigkeit der Farbe beeinträchtigen.

> ANWENDUNG

WERKZEUGE: Farbrührwerk oder breiter Stab • Lackrolle • Pinsel und Spitzpinsel (für Ecken und Endarbeiten).
An der Innenseite des Deckels befinden sich zwei Dosierbeutel. Der Beutel mit 5 ml Inhalt muss vor dem Auftragen zur VERSIEGELUNG für Arbeitsplatten hinzugefügt werden. Der Beutel mit 10 ml Inhalt wird mit der KÜCHENMÖBELFARBE vermischt, wenn diese auf geflieste Arbeitsplatten aufgetragen wird. In beiden Fällen muss der Beutelinhalt zwei Minuten lang mit einem breiten Stab sorgfältig verrührt werden. Tragen Sie zuvor die Küchenmöbelfarbe auf Ihre Arbeitsplatte auf (siehe Bedienungsanleitung auf der Rückseite der Packung mit der Küchenmöbelfarbe).

1. **Tragen Sie eine erste Schicht der Versiegelung im Kreuzgang auf. Tragen Sie das Produkt auf kleine Flächen nacheinander (0,5m² bis ca. 1m²) auf. 4 Stunden trocknen lassen.**

2. Leicht mit Schleifpapier mit Körnung 240 schleifen und den Staub entfernen. Eine zweite Schicht nach dem gleichen Prinzip wie die erste Schicht auftragen. 24 Stunden trocknen lassen.

Versiegelung nur für den Innenbereich geeignet • Beachten Sie Ergiebigkeit des Produkts. • Tragen sie das Produkt bei Raumtemperaturen zwischen 12°C und 25°C auf und vermeiden Sie Luftzüge • Vermeiden Sie es, die Anwendung in der Mitte Ihrer zu streichenden Fläche zu beenden • Machen Sie keine Ausbesserung während der Trocknungszeit • Reinigen Sie Ihre Werkzeuge mit Wasser.