

## Schwimmbad Lack

**Wasserfester Unterwasseranstrich auf Chlor-Kautschukbasis**

Für den Außenbereich



### Produktinformation

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b> | Hornbach Schwimmbad Lack ist eine lösemittelhaltige Kunststoff-Beschichtung auf Chlorkautschuk-Basis für die wasserfeste Beschichtung von Schwimmbecken sowie Zier- und Fischteiche aus Beton.                                                                         |
| <b>Eigenschaften</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lösemittelhaltig</li><li>▪ Dauerhafter Unterwasserschutz</li><li>▪ Beständig gegen ozonisiertes und gechlortes Wasser sowie handelsübliche Schwimmbeckenreiniger</li><li>▪ Hohe Deckkraft</li><li>▪ Farbtonbeständig</li></ul> |
| <b>Farbton</b>           | Seegrün, Meeresblau                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Glanzgrad</b>         | Seidenmatt                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dichte</b>            | Ca. 1,04 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bindemittelart</b>    | Chlorkautschuk-Basis                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhaltsstoffe</b>     | Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:<br>Chlorkautschuk, aromatische und organische Pigmente, Weichmacher, Aromaten, Ester, Glykolether, Additive                                                                                                                  |
| <b>Produkt-Code</b>      | M-PL04                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gebindegrößen</b>     | 750ml, 2,0l                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Verarbeitung

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |                |                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| <b>Untergrundvorbereitung</b>  | Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fettfrei und frei von Verunreinigungen sowie trennend wirkenden Substanzen wie z.B. Algen, Moose, Harze, Wachse, Öle, etc. sein. Neue Betonflächen mind. 5 Wochen abbinden lassen. Bei neuen Becken Wände im Erdbereich von außen mit handelsüblichen Isoliersystemen versehen. Bei Altanstrichen Anstrichversuche durchführen.                                                                          |                    |                   |                |                     |
| <b>Altanstriche</b>            | Lose, blätternde und gerissene Altanstriche restlos entfernen. Gut haftende Altanstriche leicht anschleifen. Auf Überstreichbarkeit bzw. Verträglichkeit mit dem Neuanstrich prüfen. Ggf. Klebebandtest und Anstrichtest durchführen. Siehe BFS-Merkblatt Nr.20.                                                                                                                                                                                         |                    |                   |                |                     |
| <b>Schlussanstrich</b>         | <p>Vor Gebrauch gut aufrühren. Grundanstrich mit ca. 20% Nitro-Universalverdünner verdünnt grundieren. 2. Anstrich unverdünnt auftragen. Hornbach Schwimmbad Lack kann gestrichen oder gerollt werden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Becken frühestens nach 10 regenfreien Tagen befüllen. Vor Pflanzen- oder Zierfischbesatz muss das erste Füllwasser nach 24 Stunden vollständig ausgetauscht werden.</p> |                    |                   |                |                     |
| <b>Werkzeugempfehlung</b>      | Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Hornbach Naturborsten-Flachpinsel oder auf größeren Flächen mit einem Hornbach mohair Lackierwalze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |                |                     |
| <b>Verdünnung</b>              | Hornbach Schwimmbad Lack mit max. 20% Nitro-Universalverdünner verdünnt verarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                   |                |                     |
| <b>Abtönen</b>                 | Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                |                     |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b> | Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                   |                |                     |
| <b>Trockenzeit</b>             | <p>Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte</p> <table><tr><td>Oberflächentrocken</td><td>nach ca. 1 Stunde</td></tr><tr><td>Überstreichbar</td><td>nach ca. 12 Stunden</td></tr></table> <p>Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.</p>                                                                                                                                                                        | Oberflächentrocken | nach ca. 1 Stunde | Überstreichbar | nach ca. 12 Stunden |
| Oberflächentrocken             | nach ca. 1 Stunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                   |                |                     |
| Überstreichbar                 | nach ca. 12 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |                |                     |
| <b>Verbrauch</b>               | Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                   |                |                     |
| <b>Reinigen der Werkzeuge</b>  | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Nitro-Universalverdünner reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                |                     |

## Hinweise

### Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Schleifstaub nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

### Lagerung

Stets verschlossen. Kühl, trocken und frostfrei lagern.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 0800/ 63333782.

Technische Information K · Stand 04/2010

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)