

PERMURO®

Fiche 1990 f/ version 02 / 03.2008

Couche de fond pour crépi synthétique (prêt à l'emploi)

Produit	Couche de fond pigmentée à base de dispersion, avec adjonction de sable, pour application ultérieure d'une couche de finition avec PERMURO crépi synthétique. Egalisation du comportement absorbant du support, amélioration de l'adhérence et coloration du support dans la même teinte que l'enduit de finition ultérieur.
Domaine d'application	Couche d'apprêt prête à l'emploi pour application sur supports minéraux absorbants tels qu'enduits de fond au chaux-ciment, enduits de plâtre, carreaux de plâtre et béton. Remarques: appliquer une couche d'apprêt avec JSOLIT fond isolant sur les panneaux agglomérés, panneaux Pavatex et autres supports dérivés du bois! PERMURO couche de fond pour crépi synthétique n'isole pas les matières solubles dans l'eau!
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Dispersion de copolymère
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile et pigments de couleur
Consommation	Env. 300 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Masse volumique	Env. 1,4 kg/l (blanc)
Teneur en corps solides	Env. 55%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	2,1%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 75 g/l (COV)
Forme de livraison	Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer!
Structure	Contient du sable 0,3 mm
Teinte/teintage	Blanc ou teinté dans la teinte de l'enduit de finition ultérieur. Teintage avec UNITON ton de base jusqu'à env. 10% ou AQUAPINT colorant jusqu'à max. 5%.
Conditionnement	Bidons plastiques de 10 kg et 19 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. D'anciens enduits friables, délavés par les intempéries, sableux ou fissurés ne conviennent pas. Eliminer ou brosser les anciennes peintures qui adhèrent mal ou farinent fortement. Eliminer au préalable intégralement tous les résidus de papiers peints (colle, etc.), puis isoler en appliquant 1 ou 2 couches JSOLIT fond isolant (il est recommandé de procéder à des essais préliminaires!). Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.
Mode d'application	A la brosse ou au rouleau.
Séchage	Au moins 12 heures avant l'application de l'enduit de finition.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, une humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film.

Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation. Après application, protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est périodiquement révisée. En cas de doute, notre service de vente vous renseignera volontiers sur la validité de la présente documentation.