







Selbstklebende Universaldichtungen für alle Fenster, Türen und Möbel

Densa Muster / Einbauzeichnung


Bezeichnung	Spaltenbreite	Haltbarkeit	Eigenschaften	Muster / Einbauzeichnung
Densa  12	1-2 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Selbstklebend • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• weiss • beige • grau</p> <p>orig. Muster</p> 
Densa  25	2-5 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Selbstklebend • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• weiss • beige • grau • braun</p> <p>orig. Muster</p> 
Densa  37	3-7 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Selbstklebend • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• weiss • grau</p> <p>orig. Muster</p> 

Universaldichtungen für alle gängigen Holz- u. Stahlzargen (Innentüren)



Bezeichnung	Spaltenbreite	Haltbarkeit	Eigenschaften	Einbauzeichnung
Lignum  34	3-4 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• transp. • weiss • beige • grau • mahagoni</p> 
Ferrum  911	9-11 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• weiss • grau</p> 




Universal Flügelfalzdichtung für alle gängigen Holzflügel

Bezeichnung	Spaltenbreite	Haltbarkeit	Eigenschaften	Einbauzeichnung
Lignum ❖ F5	4-5 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• schwarz</p>  <p>Länge 5 m</p>

Dachflächenfensterdichtungen für alle gängigen Dachflächenfenster

Bezeichnung	Spaltenbreite	Haltbarkeit	Eigenschaften	Einbauzeichnung
Tectum ❖ F3	2,5-3,2 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• grau</p>  <p>Länge 5 m</p>
Tectum ❖ RF 45	4-4,5 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• schwarz</p>  <p>Länge 5 m</p>

Universaldichtungen für alle gängigen Holzzargen

Bezeichnung	Spaltenbreite	Haltbarkeit	Eigenschaften	Einbauzeichnung
Lignum ❖ 34AC	3-4 mm	10 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe UV-Beständigkeit • Beste Lackverträglichkeit • Einfachste Montage • Stoppt Zugluft, Lärm, Staub und Kälte • Spart Energiekosten 	<p>• weiss • beige</p>  <p>Länge 5 m</p>
5113 TÜR- UND FENSTER- LEISTE MIT DICHTUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Maß: 16x9 mm • Farbe: Weiss • Länge: 2200 mm, zum annageln oder anschrauben 			