

AQUAMILA

Peinture plafond

Fiche 1696f / version 07 / 07.2017



Produit	Peinture mate isolante diluable à l'eau, à faible tension, pour murs et plafonds, ayant une fonction isolante contre la nicotine, la suie, les taches de rouille et d'eau.
Etiquette environnementale et Minergie	Etiquette environnementale: Classe C Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org
Domaine d'application	A l'intérieur comme peinture mate sur plâtre, enduit blanc, ribage à la chaux, dispersion, peinture mate, enduit à dispersion, béton, etc. Attention: laver préalablement les anciennes peintures à la colle. Ne convient pas pour l'application directe sur béton frais, enduit chaux-ciment frais et sur enduit blanc dans les locaux humides.
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Résine alkyde spéciale séchant à l'air
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Environ 150 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Eau
Masse volumique	Environ 1,6 kg/l
Teneur en corps solides	Environ 66%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	1,8%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
Consistance	Légèrement thixotrope
DIN EN 13300	Résistance au nettoyage humide, classe 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant), classe 2/7.5 m ² /l
Degré de brillance	Mat profond
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Blanc, tons pastel sur demande
Conditionnement	Bidon plastique de 20 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Remarque importante	Une dilution trop forte réduit l'effet isolant.
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Laver préalablement les anciennes peintures à la colle et Blancfix. Nettoyer au préalable les supports fortement encrassés avec CLEANFORCE nettoyant universel.

Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.



Couche de fond	En cas des supports fortement souillés, appliquer une couche préalable avec AQUA JSOLIT Plus et la finition par une seule couche d'AQUAMILA pour obtenir un bon résultat.
Mode d'application	Au pinceau, au rouleau et au pistolet (y compris pistolet Airless). Pour des surfaces lisses (par exemple enduits blancs), utiliser absolument un rouleau en laine de mouton, longueur de poil env. 18 mm ou rouleau spécial H2627.
Dilution	Pistolet: avec max. 5 – 10% d'eau Rouleau: 1 ^{ière} couche avec 5 – 10% d'eau 2 ^{ème} couche avec 0 – 5% d'eau
Séchage	Hors poussières après 2 heures, recouvrable après 12 heures. Ces valeurs sont valables par température ambiante de 20°C et une humidité relative de 50%. De basses températures et/ou une humidité relative plus élevée peuvent prolonger la durée de séchage.
Remarques particulières	Après usage, nettoyer l'outillage avec de l'eau, autrement avec du diluant universel 5119.
Données de sécurité	
Mesures de précaution	Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).
Recyclage KABE	Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.
Elimination	Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.