



Bostik

smart adhesives

R 331

Bitumen-Band

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Verklebung und Abdichtung
- Für Metall, Kunststoff, Holz und Beton
- Selbstklebend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik R 331 ein selbstklebendes alu-, blei- oder kupferfarbenkaschiertes Dichtband in verschiedenen Größen. **Bostik R 331** ist ein ca. 1,5 mm starkes selbstklebendes alu-, blei- oder kupferfarbenkaschiertes Bitumendichtungsband. Die Folie ist biegsam und eignet sich deshalb speziell für schwierige Untergründe. Außerdem ist die Folie mit einer UV-beständigen Beschichtung versehen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bostik R 331 eignet sich zur sicheren Abdichtung und zum Verkleben von z.B. Fugen, Regenrinnen, Fallrohren, Dachabdeckungen, Dachdurchbrüchen etc. Es ist hervorragend einsetzbar bei Stahlverstrebungen wie etwa bei Glas- und Gewächshausdächern.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund sollte glatt, fest trocken und tragfähig sein, d.h. frei von Staub, Teer, Pech, Schalöl, Verunreinigungen, alten Anstrichen oder haftungsstörenden Schichten, Metalluntergründe sollten ggf. entfettet werden.

Zur Haftungsverbesserung mit **Bostik P 111** vorstreichen.

VERARBEITUNG

Beim Abrollen gleichzeitig die Schutzfolie entfernen und das Band aufkleben, so bleibt die Folie faltenfrei.

Bei kleineren Schadstellen kann man das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden, die Schutzfolie komplett entfernen und dann aufkleben.

Mit einem Tuch oder Rolle nachpressen und Luftblasen zur Seite hin wegdrücken, in Anschlussbereichen ca. 2,5 cm überlappen lassen.

Achtung:

Bostik R 331 klebt enorm. Fehler lassen sich evtl. nicht mehr korrigieren.



LAGERUNG

Bostik R 331 muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.

Bostik R 331 ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 60 Monate haltbar.

LIEFERFORM

Bitumen-Band alu 10 m x 10 cm, Artikelnummer 500481-67

Bitumen-Band alu 10 m x 15 cm, Artikelnummer 500482-67

Bitumen-Band alu 10 m x 7,5 cm, Artikelnummer 500480-67

Bitumen-Band alu 1 m x 10 cm, Artikelnummer 500486-67

Bitumen-Band alu 1 m x 7,5 cm, Artikelnummer 500485-67

Bitumen-Band blei 10 m x 10 cm, Artikelnummer 500484-67

Bitumen-Band blei 10 m x 7,5 cm, Artikelnummer 500483-67

Bitumen-Band kupfer 10 m x 7,5 cm, Artikelnummer 500475-67

GISCODE

-

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Dichtband auf Basis von Kautschuk modifiziertem Bitumen
Farbe	Schwarz mit silber-, kupfer- bzw. bleifarbener Oberfläche
Verarbeitungsbedingungen	Ab +5°C bis +45°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	1lfdm / lfdm zzgl. des Materials für Ecken und Kanten sowie der Überlappung
Werkzeugreinigung	Werkzeuge lassen sich gut mit Terpentinersatz reinigen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

