

ARTprima Decor Innen/Aussen

Metallic-Effekt

Merkblatt 2975 / Version 02 / 08.2017

Produkt ARTprima Decor ist eine lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissionsarme Fassaden-, Wohn- und Industrieraum Decorbeschichtung mit Metallic-Effekt.

Einsatz ARTprima kann auf mineralische Untergründe und auch auf tragfähige Altanstrichschichten appliziert werden. Der optimale Anstrichstoff für kreativ hohe Ansprüche, ohne Abstriche an Reinigungsfähigkeit und Oberflächenfinish. Ideal für Fassadenflächen und Innenräume, die den hohen gestalterischen Anforderungen des Endnutzers sowie der Kreativität des anspruchsvollen Verarbeiters gerecht werden. Geeignet für strukturierte Flächen wie Verputze, Besenstriche, individuelle Putzstrukturen und im Innenbereich auch auf bedruckte/unbedruckte Decor-Glasfasertapeten sowie auf grundierte Holzfaserplatten.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Acrylatdispersionen
Pigmentbasis	Spezielle Metallic-Pigmente
Verbrauch	120 – 150 g/m ² pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Wasser
Dichte	Ca. 1,1 kg/l (je nach Farbton)
Festkörpergehalt	Ca. 45% – 48% (je nach Farbton)
Lösemittelgehalt (VOC-CH)	0%, nicht abgabepflichtig (weiss)
(VOC-EU)	VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
Konsistenz	Leicht thixotrop
Glanzgrad	Seidenglänzend – Metallic-Effekt
Lieferform	
Farbton/Abtönen	Gold, Silber, Kupfer, Perlweiss. Die Farbtöne sind untereinander mischbar für zusätzliche Farbtonnuancen.
Gebinde	Kunststoffgebinde à 5 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.
Untergrund	Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Verarbeitungshinweise	<p>Die Untergrundvorbereitung richtet sich nach der Beschaffenheit desselben. Durch die unterschiedliche Deckkraft beim Auftragen von ARTprima Decor sollte ein Anstrich mit einer entsprechenden KABE Fassadenfarbe oder analogen Wohnraumfarbe im ca. Farbton vorgelegt werden. Dazu empfehlen wir folgende Grundfarbtöne (KB 463 für Gold, KB 348 für Kupfer, KB 139 für Silber und KB 112 für Perlweiss).</p> <p>Die ARTprima Decor-Beschichtung wird in der Regel in einem zweimaligen Auftrag appliziert.</p> <p>Übliches Vorgehen bei alten Fassadenfarben oder Innen bei Leim- oder Kalkfarben. Nach Reinigung sind diese, wie auch stark saugende Untergründe (z. B. Gips) mit BUGOFLEX Tiefgrund, BUGOFLEX Haft-Tiefgrund oder BUGOFLEX AQUAFIX Tiefgrund zu grundieren (festigen). Vorversuche empfehlenswert.</p> <p>Bei der Verarbeitung von Metallic-Effekt-Beschichtungen ist darauf zu achten, dass das Material gleichmässig verteilt und in einer Richtung abgerollt wird. Der metallische Effekt von ARTprima Decor verändert sich durch die Beleuchtung, den Lichteinfall, die Flächengrösse und den Betrachtungswinkel, daher empfehlen wir immer eine Bemusterung vor Ort. Durch die Zugabe von ca. 5% DECOR-Verdicker kann eine spachtelfähige Masse hergestellt werden. Diese Spachtelmasse eignet sich hervorragend für ebene Flächen als kreative Spachteltechnik im Innenbereich.</p>
Applikationsart	<p>Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar) Durch Zugabe von ca. 5% DECOR-Verdicker (Art. 14420) auch spachtelbar</p>
Verdünnung	<p>In der Regel muss der erste Anstrich mit 5 – 10% Wasser und Folgeanstriche mit bis maximal 5% Wasser verdünnt werden.</p>
Besondere Hinweise	<p>Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, sonst mit Universalverdünner 5119.</p>
Sicherheitsdaten	
Vorsichtsmassnahmen	<p>Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Im Hinblick auf die Erhaltung der spezifischen Eigenschaften von «ARTprima Decor» ist die Verträglichkeit mit anderen Dispersions- oder Latexfarben nicht gegeben! Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).</p>
KABE Recycling	<p>Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.</p>
Entsorgung	<p>Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.</p> <p>Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.</p> <p>Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.</p>