





EMF 150.1
Die Leistungsstarke für härteste Materialien





NEU nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube



Technische Daten	EMF 150.1
Leistungsaufnahme	2.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	4.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	7.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	150 mm
Schlitztiefe/Schlitzbreite	max. 45 mm/max. 46 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 22,2 mm
Gewicht	6,1 kg
Bestellnummer	0671A000
Lieferumfang im Koffer inkl. 2 Diamanttrennscheiben Premium (Beton), Ausbrech- und Montagewerkzeug	

ANWENDUNG:

- Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

MERKMALE:

- Kraftvoller 2.300 W Motor durchzugsstark
- Elektronik Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Parallele Griffposition bequeme Arbeitshaltung
- Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens
- Frästiefeneinstellung werkzeuglos, komfortabel
- Spindelarretierung einfacher Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube –
 Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar
- Geschlossene Haube optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schiebender Schnitt begueme Handhabung
- Absaugstutzen Ø 35 mm Direktanschluss eines Industriestaubsaugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

EIBENSTOCK "Quick Break" – schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz (Distanzscheibensatz für drei



NEUHEIT

NEUHEIT

NEUHEIT

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock Auersbergstraße 10 D-08309 Eibenstock

Telefon: +49 (0) 3 77 52 - 50 30 Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19 Internet: www.eibenstock.com E-Mail: office@eibenstock.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Technische Änderungen vorbehalten! Abbildungen können abweichen!

Ihr Fachhändler:

9296000 - Stand 01/17