

Fiche technique



HORNBACH Laque hybride MIX Laque brillante

- ✓ excellente qualité optique
- ✓ protection maximale
- ✓ le n°1 pour les exigences les plus grandes
- ✓ intérieur et extérieur
- ✓ à base d'eau

Propriétés

La laque hybride Hornbach est une peinture de peintre haut de gamme à base d'eau avec une combinaison de liants unique pour des résultats excellents avec une très bonne résistance à l'intérieur et à l'extérieur. Mise en œuvre facile et souple, ne colle pas après séchage, perméable, sans odeur, stabilité de la brillance et de la couleur. Nettoyage facile avec une très bonne résistance aux détergents courants.

Domaine d'utilisation

Idéale pour des façades d'armoire et de cuisine, portes et mains courantes et tous les objets qui sont soumis à une sollicitation forte et qui doivent recevoir une couche de finition décorative de grande qualité. Parfaitement coordonnée avec sous-couche hybride 3en1 Hornbach.

Système professionnel – parfait avec sous-couche hybride Hornbach

La sous-couche hybride Hornbach à séchage rapide et la laque hybride Hornbach extrêmement résistante permettent des résultats parfaits en très peu de temps. La sous-couche hybride Hornbach est une couche de fond, un agent adhésif et une sous-couche à la fois. La couche de fond innovatrice préteintée intensifie le pouvoir couvrant unique et la précision de couleur exceptionnelle des peintures hybrides de finition Hornbach.

Teintes

Teintable au Centre de mélange peinture Hornbach.

Aspect

Brillant

Composants

Émulsion de résine glycérophtalique polyuréthane, pigments organiques et inorganiques, charges, eau, additifs, conservateurs (2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one et 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one). Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au + 41 41 925 6700.

La teneur en COV de ce produit est de 130 g / l max. La valeur limite de l'UE est de 130 g / l (catégorie A/d à partir de 2010).

Code du produit

M-LW01

Caractérisation

-

Résistance à la lumière

Très bonne

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Résistance aux intempéries

Très bonne. Appliquer à l'intérieur et à l'extérieur.

Diluant

Eau. Ne pas diluer. Prêt à l'emploi. Pour une application à l'aide d'un pistolet, diluer la laque hybride à 10 % d'eau au maximum afin de régler la viscosité.

Rendement

1 litre suffit pour environ 12 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À 20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures et sèche de part en part au bout de 24 heures. Une température plus basse ou une humidité relative de l'air plus élevée peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau, rouleau et pistolet.

Vous obtiendrez des meilleurs résultats à l'aide d'un pinceau plat pour acrylique ou sur les surfaces plus grandes à l'aide d'un rouleau pour acrylique.

Pour une application à l'aide d'un pistolet, diluer la laque hybride à 10 % d'eau au maximum afin de régler la viscosité.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils immédiatement à l'eau et au savon après l'emploi.

Application

À teinter au Centre de mélange peinture Hornbach avant emploi!

Bien mélanger avant l'emploi. Le support doit être propre, sec, stable, exempt de graisse. Enlever complètement les anciennes couches qui s'écaillent. Nettoyer les supports en aluminium nu, zinc et en PVC dur de manière professionnelle. Prétraiter les supports en fer et en acier nus avec la sous-couche antirouille Hornbach pour assurer une protection suffisante contre la corrosion. Prétraiter le bois menacé du bluissement à l'extérieur avec l'apprêt de protection pour bois Hornbach. Laver les éléments en bois très résineux au diluant nitro universel. Prétraiter le bois riche en substances colorantes avec la sous-couche isolante Hornbach. Pour obtenir un résultat optimal prépeindre une fois avec la sous-couche hybride Hornbach dans la teinte adéquate.

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support). Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurité

Contient du 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one et 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser des filtres appropriés.

Au cours de la mise en œuvre ainsi qu'après la mise en œuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon.

Éviter le rejet dans l'environnement.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Déchets

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.