



Elastischer Füll-Spachtel (styrolreduziert)

- Mit Aluminiumpulver durchmischt
- Ideal für vibrationsbeanspruchte Metall- und Kunststoffteile wie Kotflügel oder Türen
- Außerdem einsetzbar bei trockenem Stein, Kunststoff, Keramik oder Beton

Art.-Nr.:

745 420 (250 g)

745 421 (500 g)

745 422 (1000 g)



Eigenschaften

Anwendung:

- Bei stark vibrationsbeanspruchten Metall- und Kunststoffteilen, wie Kotflügeln oder Türen.
- Auch für Reparaturen an trockenem Stein und Beton sowie an Gegenständen aus Kunststoff und Keramik geeignet.
- Spachtel mit 2% Härterzugabe im Kunststoffdeckel mischen, bis eine homogene Masse entsteht.

Produktvorteile:

- außerordentlich elastisch und zäh
- gute Haftung bei vibrationsbeanspruchten Teilen

Gebindegrößen/Verpackungseinheit:

- Dosen mit 250g, 500g und 1000g Inhalt
- VPE 250g: 6 Stück pro Karton
- VPE 500g: 4 Stück pro Karton
- VPE 1000g: 2 Stück pro Karton

Verarbeitungszeit:

- ca. 5 Minuten

Hinweis:

- Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben
- Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton/Nitroverdünnung).

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 19.11.2018