2 IN 1
HOCHDECKEND
- GLÄTTEND

CACHET BLANC 2 IN 1

SCHNELL-RENOVIERUNGSSPACHTEL

- ZEITGEWINN : 2. SCHICHT NACH 3 STD.
- 2 IN 1: HOCHDECKEND - GLÄTTEND
- LEICHT ZU VERARBEITEN
- FÜR EINE PERFEKTE ENDBESCHICHTUNG

EINSATZ

Pulverförmiger Renovierungsspachtel mit Zeitgewinn im Innenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

CACHET BLANC 2 IN 1 haftet auf allen neuen oder renovierten sowie unbehandelten oder gestrichenen Untergründen:
- Gips, Gipsplatten, Gipskartonplatten,
- Altanstrichen,
- Allen Spachtel Arten,
- Zement, Beton, Porenbeton,
- Verputze.

ENDBESCHICHTUNG

Mit jeder Art von Wandputzen, Farben und Wandverkleidungen.

Technische und Physikalische DATEN

CACHET BLANC 2 IN 1: pulverförmiger Spachtel auf Basis von ausgewählten Mineralstoffen und Bindemitteln.
- Einstufung (NFT 36-005): Familie III Klasse 3
- Kodifizierung (EN 16-566): $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Mischverhältnis: 45% Wasser (d. h. 0,45 l Wasser pro kg Pulver)
- Schichtdicke: punktuell bis ca. 5 mm
- Verbrauch: 1 kg Pulver /m²/mm
- Verarbeitungsdauer: 2 Stunden
- 2. Schicht: nach ca. 3 Stunden
- Endbeschichtung: durchschnittlich 12 bis 24 Stunden (nach vollständigem Austrocknen)
- Farbe: Weiss
- Shore-Härte: 80
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,5 MPa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Der Schnell-Renovierungsspachtel **CACHET BLANC 2 IN 1** ist mit dem Spachtelmesser oder der Glättkelle aufzutragen.
- Werkzeugreinigung: Spachtelrückstände lösen sich durch reiben nach Trocknung ab, das benützen von Wasser ist nicht nötig.
- Haltbarkeit: das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf, das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Sack 5 kg, 15 und 25 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Der Schnell-Renovierungsspachel **CACHET BLANC 2 IN 1** nie auf Polystyrol oder auf bestehenden Tapeten auftragen. Ist nicht für Aussenanwendungen geeignet.
- Nicht unter einer Temperatur von + 8 °C oder über 35 °C auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70%.
- Nie auf überhitzten Untergründen auftragen.
- Nie auf feuchten Untergründen auftragen.
- Die Paste nicht mehr umrühren wenn diese zu härten beginnt.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmassen für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): Verarbeitung wie Tapeten und Wandverkleidungen.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf **www.toupret.ch**

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An-und Verwendung des Schnell-Renovierungsspachtels **CACHET BLANC 2 IN 1** werden mit gutem Glauben und Wissen durch die Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.
Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Die Toupret-Spachtel tragen zur inneren Luftqualität bei. Unsere Produkte entsprechen den Richtlinien um die Schadstoff Emissionen zu begrenzen sowie bei Lösungsmittelhaltigen Produkten (VOC). Die Notierung geht von A+ (das Produkt hat wenig oder überhaupt keinen VOC Anteil) bis zu C (das Produkt hat einen hohen VOC Anteil). 95 % der Toupret-Produkte sind A+ oder A etikettiert.

TOUPRET - Rue des Forgerons 18 - CH-1700 FRIBOURG - Tél. +41 (0)26 422 4055
www.toupret.ch

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Aktualisiert November 2015