

MAGIC' RENOV

KOMPLETSET ZUR RENOVIERUNG VON UNEBENEN UNTERGRÜNDE IM INNENBEREICH



MEHR ÜBER DAS PRODUKT

- BESONDERS AUSGLEICHEND: BIS ZU 5 MM
- AUF WÄNDE UND DECKEN AUFTRAGEN
- SCHNELL UND EINFACH
- SPEZIELLE FÜR UNEBENE UNTERGRÜNDE



DATEN

Zweck	Schichtdicke	Zwischen 2 Schichten*	Überstreichbar*	Reinigung**
 Innenbereich	 x 5 mm	 6h 8h	 12h	 wasser

*Bei den angegebenen Zeiten für das Trocknen, das erneute Auftragen und die Endbeschichtung handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, von der Schichtdicke, der Temperatur und der Feuchtigkeit abhängen.
** Warten Sie zum Reinigen der Werkzeuge bis das Produkt vollständig trocken ist, dann lässt es sich abkratzen. Die Verwendung von Wasser ist nicht notwendig.

AUFTRAGEN

- 1 Beschichtung mit der Rolle **AUFNEHMEN**
- 2 Mithilfe einer gezahnten Klinge
- 3 VERTEILEN Mithilfe einer glatten Klinge



GLÄTTEN

IM SET ENTHALTEN



HILFREICHE TIPPS

Verwenden Sie für grosse Oberflächen eine grossflächige Acryl-Malerrolle (mit kurzen Borsten 5 mm).

Pflegen Sie Ihre Werkzeuge!

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Informationen zur Emissionsklasse von flüchtigen Stoffen in der Innenraumluft, die ein Vergiftungsrisiko darstellen, wenn sie eingeatmet werden, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (starke Emissionen).

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kann eine allergische Reaktion auslösen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Beim Auftragen wird das Tragen von Handschuhen empfohlen.
- Nicht direkt auf Tapete oder bei Umgebungstemperaturen unter 8 °C auftragen.
- Den Behälter nach dem Gebrauch verschliessen und vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.
- Bei den angegebenen Zeiten für das Trocknen handelt es sich um Richtwerte, die vom Untergrund, von der Schichtdicke, der Temperatur und der Feuchtigkeit abhängen.
- Bei matten oder glänzenden Farben den Untergrund vor dem Auftragen leicht abschleifen oder ablaugen.
- Die Garantie für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum; das Datum auf der Rechnung ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Hitze geschützt aufbewahren.
- Gesundheitshinweis: Es wird empfohlen beim Schleifen eine Maske zu tragen.

ERHÄLTICHE EINHEITEN

Einheit	Gewicht
Eimer	20 kg
Nachfüllpackung	15 kg



Das NF-UMWELT-Siegel gibt die Wirksamkeit und die Ökologie an.
-Leistungen durch die Norm NFT 30-608 garantiert.
-Begrenzung der Auswirkungen auf die Umwelt während der Herstellung und aufgrund der Zusammensetzung (geringere Menge an Lösungsmitteln und Verzicht auf bestimmte Schadstoffe).
Mehr Informationen unter www.ecolabels.fr.

www.toupret.ch

TOUPRET SUISSE

18 Rue des Forgerons • CH- 1700 FRIBOURG • Tél. : +41 (0)26 422 4055 toupretsuisse@toupret.com • www.toupret.ch