

- **GEBRAUCHSFERTIG**
- **AUSSERGEWÖHNLICH HAFTFÄHIG**
- **OHNE SCHWUND**
- **HOCHWERTIGE QUALITÄT**



EINSATZ

Pastöser Füllstoff in der Tube zum manuellen Auftrag für den Innenbereich.

UNTERGRÜNDE

Haftet auf allen neuen oder renovierten sowie unbehandelten oder gestrichenen Untergründen:

- Gips, Gipsplatten
- Altanstrichen
- Zement, Beton, Porenbeton, Leichtbausteinen, Backsteinen, Natursteinen.

ENDBESCHICHTUNG

Mit allen Arten von Wandputzen, Farben und Wandverkleidungen.

Technische und Physikalische DATEN

Der Füllstoff ist pastenförmig und basiert auf ausgewählten Mineralstoffen und Bindemitteln:

- Einstufung (NFT 30-005) : Familie III Klasse-2
- Kodifizierung (EN16-566) : G3S2V0W0A0C0R0
- Schichtdicke : bis zu 1cm
- Verarbeitungsdauer : Gebrauchsfertig Paste
- Verbrauch : 1,2 kg füllt 1 L
- 2. Schicht : sobald der Spachtel trocken ist
- Endbeschichtung : Ca. 12 bis 24 Stunden (nach vollständigem Austrocknen)
- Farbe : Weiss
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 15-566): >0.5 Mpa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Der Füllstoff wird mit dem Spachtelmesser oder dem Tubenkopfspachtel aufgetragen.
- Werkzeugreinigung: mit Wasser
- Haltbarkeit: das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf, das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonne geschützt aufbewahren.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Den Füllstoff nie auf Polystyrol oder auf bestehende Tapeten auftragen. Ist nicht für die Aussenanwendung geeignet.

- Nicht unter einer Temperatur von + 8°C oder über 35°C auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 70%.
- Nicht auf überhitzte Untergründe auftragen
- Nie auf feuchte Untergründe auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften DTU muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte

GESUNDHEITS UND SICHERHEITSHINWEISE


- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf www.toupret.ch
- Wir empfehlen Ihnen beim Auftragen Schutzhandschuhe und beim Schleifen eine Schutzmaske zu tragen.

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge zur Anwendung des **Füllstoffs** werden mit gutem Glauben und Wissen durch die Erfahrungen der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.

Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.

Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.

Die Toupret-Spachtel tragen zur inneren Luftqualität bei. Unsere Produkte entsprechen den Richtlinien um die Schadstoff Emissionen zu begrenzen sowie bei



Lösungsmittelhaltigen Produkten (VOC). Die Notierung geht von A+ (das Produkt hat wenig oder überhaupt keinen VOC Anteil) bis zu C (das Produkt hat einen hohen VOC Anteil). 95 % der Toupret-Produkte sind A+ oder A etikettiert.

TOUPRET

Rue des Forgerons 18
CH- 1700 Fribourg
Tél. : +41 (0)26 422 4055
toupretsuisse@toupret.com
www.toupret.ch

Seite n° : 1

Aktualisiert : september2017