

## Fiche technique



### HORNBACH SOUS-COUCHE BOIS INCOLORE

- ✓ agents pénétrant profondément dans le support pour une protection optimale contre le bleuissement
- ✓ protège contre le bleuissement - protection longue durée
- ✓ 5 ans de protection longue durée

#### Propriétés

Sous-couche bois incolore est un produit de protection du bois à base d'eau prêt à appliquer.

- diluable à l'eau
- sans odeur
- anti-bleuissement

#### Domaine d'utilisation

Seulement appliquer à l'extérieur.

Idéale pour: Tous les bois bruts, traités sous pression et sensibles au bleuissement, surtout les bois résineux, à l'extérieur, par ex. épicéa, sapin, pin d'Orégon, aubier de chêne, pin, mélèze, meranti rouge, douglas etc.

#### Teintes

Incolore

#### Aspect

-

#### Composants

Émulsion à base de résine alkyde, eau, additifs, agents fongicides : Butylcarbamate d'iodopropynyle, CAS# 55406-53-6, 0,75 g / 100 g. Propiconazole, CAS# 60207-90-1, 0,24 g / 100 g. La teneur en COV de ce produit est <30 g / l. La valeur limite de l'UE est de 30 g / l (catégorie A/h à partir de 2010).

#### Diluant

Eau

#### Rendement

1 l suffit pour environ 4,5 m<sup>2</sup> pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

#### Séchage

24 heures environ. Ce temps de séchage devrait aussi être respecté en cas d'application d'un revêtement de finition.

#### Outils

En cas d'utilisation privée: application au pinceau et au rouleau.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au détergent doux immédiatement après l'emploi.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

## Fiche technique



### Quantité d'application

Quantité d'application : 180 à 220 ml / m<sup>2</sup>. Bien mélanger avant l'emploi. En cas d'emploi à l'extérieur du bois imprégné de la SOUS-COUCHE BOIS INCOLORE il est recommandé d'appliquer additionnellement un revêtement de finition. Le revêtement de finition devrait être appliqué conformément aux recommandations du fabricant.

### Mesures de sécurité

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Contient butylcarbamate d'iodopropynyle et propiconazole. Peut produire une réaction allergique. Contient 2,8 % de composants de toxicité aquatique inconnue. Mesures de premier secours: Consulter immédiatement un médecin. En cas d'inhalation: transporter la victime à l'extérieur. Si la victime ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène. Ne pas faire vomir que sur instruction expresse du personnel médical. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Ne pas utiliser pour du bois au contact direct avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Informations supplémentaires: Veuillez vous reporter au chapitre 4 de la fiche de données de sécurité (mesures de premier secours). Stockage: Entreposer les récipients à l'abri du gel et hermétiquement fermé. Date de péremption en cas de stockage normal: 2 ans à partir de la date de fabrication. Stockage: Entreposer les récipients à l'abri du gel et hermétiquement fermé. Date de péremption en cas de stockage normal: 2 ans à partir de la date de fabrication.

### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés.

**Code d'enregistrement: CH-2016-0011**

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.