

Fiche technique



HORNBACH Latex satiné

- ✓ **optique satiné de qualité**
- ✓ **haut pouvoir couvrant**
- ✓ **résiste au lavage**

Propriétés

Hornbach Latex satinée est une peinture à dispersion satinée pour applications sur murs et plafonds pour l'intérieur extrêmement résistantes et résistantes à l'abrasion.

- odeur neutre, à faible degré d'émissivité
- Sans gouttes ni éclaboussures
- mise en oeuvre facile
- Ökotest mention bien

Homologation selon la norme EN 13300:

Pouvoir couvrant	classe 2	Pour un rendement de 6 m ² /l env.
Résistance à l'abrasion à l'état mouillé	classe 3	Résistant à l'essuyage

Domaine d'utilisation

Pour crépis, plâtre, plaques en plâtre cartonné, papiers peints à structuration, papiers peints ingrains et papiers peints en fibre de verre ainsi que pour recouvrir d'anciennes couches de peinture intactes à base de dispersion. Idéale pour locaux très sollicités tels que locaux commerciaux, centres scolaires, pièces de jeux et chambres d'enfants, couloirs, cages d'escaliers.

Teintes

Blanc

Aspect

Satiné

Composants

Dispersion à particules fines d'acrylate, dioxyde de titane, sulfate de baryum, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. La teneur en COV de ce produit est de 1 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l (catégorie A/a à partir de 2010).

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

Diluant

Eau

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Rendement

1 litre suffit pour env. 6 m² pour une seule couche, dépendant au support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 4 à 6 heures. Une température plus basse ou une humidité relative de l'air plus élevée peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau, rouleau, pistolet.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Application

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, de graisse et il doit être stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Laver soigneusement les surfaces crayeuses jusqu'à l'absence complète de résidus. Les nouveaux crépis doivent sécher au moins pendant 4 semaines. Les supports critiques très absorbants doivent être apprêtés à la sous-couche acrylique Hornbach.

Bien agiter avant l'emploi. Diluer la couche de base à 10 % d'eau au maximum. Appliquer la couche de finition non diluée.

Notices importantes

Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support)! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurité

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Lors des travaux de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2.

Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2.

Au cours de la mise en oeuvre ainsi qu'après la mise en oeuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

En cas de contact de avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): Laver abondamment à l'eau et au savon.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.