

**Xyladecor
Teak-Möbelöl**

Huile de soin pour le traitement des meubles en bois dur

Version: Mars 2015 /
CH
Page 1 de 2**Description du produit**

Domaines d'application	Huile de soin à la faible odeur, pour la protection, le rafraîchissement et la conservation de meubles de jardin, tels que, par exemple, des tables, des chaises, des bancs, etc., en bois dur, comme l'afzelia, l'afrormosia, le bangkirai, le chêne, le framiré, l'ilomba, l'iroko, le jata'i, le kaori, le mélèze, le makoré, le meranti, le pin d'Orégon, le pin radiata, le cèdre rouge, le red narra, le bois de séquoia, le robinier, le sapelli, le sipo, le teck, l'eucalyptus, etc. Pour l'extérieur.
Action	Son excellente action en profondeur permet de soigner, de raviver et de rafraîchir les vieilles surfaces en bois grisâtres et ternes. Protection des bois contre l'humidité et la saleté. La variante pigmentée (teinte teck) offre une protection particulière contre le rayonnement UV, et par-là même, contre une décoloration grisâtre précoce du bois.
Propriétés	Produit d'entretien idéal pour les meubles de jardin en bois dur. Pénètre efficacement en profondeur. Sèche totalement en surface. Est sans odeur après séchage. Repousse l'eau et la saleté. Rafraîchit les anciennes surfaces en bois grisâtres et ternes. Ravive la madure naturelle du bois. Rend les surfaces uniformes et satinées. Facile à appliquer.
Teintes	Incolore et teck
Composition	Résine alkyde, pigments, solvants, additifs.
Emballages	750 ml

Données techniques

Emballage	Liquide, prêt à l'emploi
Densité	Env. 0,85 g/ml
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 25°C au niveau de l'élément et de son environnement. Ne pas appliquer lors d'un ensoleillement direct.
Consommation	750 ml suffisent pour env. 10 m ² et 2 couches, selon le pouvoir absorbant du bois.
Séchage	Hors poussière après env. 3 heures, sec au toucher après env. 5 heures, recouvrable après env. 6 heures, en fonction de la température et de l'humidité de l'air. Sec en surface et résistant aux sollicitations après env. 24 heures.

Mise en œuvre

Procédure d'application	Au pinceau
Préparation	Recouvrir et protéger les matières plastiques, les matériaux bitumeux, ainsi que l'environnement de travail. Recouvrir et protéger également les éléments en grès, les crépis et les bétons à cause des salissures possibles. Eloigner les plantes proches en les attachant.
Traitement préalable	Bois neuf: Pas de prétraitement requis. Bois ancien: Eliminer les salissures grossières du bois en le brossant avec une brosse dure. Nettoyer soigneusement la surface (par exemple, avec de l'eau savonneuse), puis rincer à l'eau claire. Laisser le bois sécher totalement (2 à 3 jours). Après séchage, le poncer légèrement, le cas échéant, avec un papier émeri ou un non-tissé à poncer. Prétraiter les surfaces en bois particulièrement grisâtres avec le produit

Mise en œuvre (suite)

	Xyladecor Holz-Reiniger & Entgrauer ou le produit Xyladecor Teakholz-Reiniger (voir fiches techniques séparées). Rénovation: Enlever complètement les anciennes couches de glaci, de vernis clairs ou de peintures couvrantes. Les anciennes surfaces en bois recouvertes avec le produit Xyladecor Lärchen-Öl n'ont pas besoin d'être décapées ou poncées. Prétraitement identique à celui pour le bois ancien.
Utilisation	Bien secouer le produit Xyladecor Teak-Möbelöl avant utilisation. En cas d'utilisation prolongée, mélanger de temps en temps le produit avec une baguette de bois. Appliquer une couche fine et uniforme d'huile avec un pinceau ou un chiffon propre, doux et non pelucheux. Enlever l'excès de produit. Après séchage (env. 6 heures), appliquer une deuxième couche. Laisser ensuite sécher pendant env. 24 heures. Pour les endroits d'accès difficile, utiliser le produit Xyladecor Teak-Möbelöl en spray. Ne pas exposer à la pluie pendant le séchage! Refermer les bidons de manière étanche après usage. Pour protéger durablement les bois contre les décolorations grisâtres, il est recommandé de les entretenir une fois par an. Appliquer 1 à 2 couches, selon le degré des dégradations dues aux intempéries.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils le plus rapidement possible après utilisation avec un nettoyant pour pinceaux, par exemple, Hammerite ou Molto. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions.

Informations particulières

Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Pour plus d'informations, consulter l'étiquette du produit, ainsi que la fiche des données de sécurité.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. IMPORTANT: Laisser sécher à l'air libre les chiffons imprégnés d'huiles. (Risque d'auto-inflammation). N'éliminer que des chiffons parfaitement secs avec les ordures ménagères. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Éliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont donc, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications générales consultatives, elles décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou bien de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques des produits pour un usage défini contractuellement, tout conseil ou information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nous assumons notre responsabilité, en conformité avec nos conditions générales de vente et de livraison.

Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.