Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm





Verwendungszweck

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Abgangsbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen tiefhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem Aufputzspülkasten
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean Sela, Stand-WC
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfussböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

Eigenschaften

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Frontverkleidung aus Glas (ESG)
- Spülkasten schwitzwassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

Technische Daten

Fliessdruck	0.1–10 bar
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Grosse Spülmenge Einstellbereich	4.5 / 6 l
Kleine Spülmenge	3 l

Lieferumfang

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

Artikel

Art.-Nr.	SGVSB-Nr.	ST-Nr.	Farbe	Oberfläche
131.002.SI.5	870 220	3354 040	weiss	Glas
131.002.SJ.5	870 220	3354 041	schwarz	Glas
131.002.SL.5	870 220	3354 042	mint	Glas
131.002.SQ.5	870 220	3354 043	umbra	Glas
131.002.TG.5	870 220	3354 044	sand	Glas

Zubehör

- Set Fixierbolzen aus Aluminium, zu Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Wasseranschlussset seitlich, zu Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze