HORNBACH Baumarkt AG - Hornbachstrasse 11 - 76879 Bornheim/Germany - www.hornbach.com - Tel. +49 67 04/93 88-0
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG - Schellenrain 9 - CH-6210 Sursee - www.hornbach.com - Tel. +41 41 9296262

Technisches Merkblatt

HORNBACH StyleColor METALL-EFFEKTFARBE

- ✓ **seidenglänzend**
- ✓ **zur stilvollen Wandgestaltung und Herstellung eines exklusiven Wanddesigns**
- ✓ **einfach aufrollen und gestalten**

Eigenschaften

Hornbach StyleColor METALL-EFFEKTFARBE ist eine seidenglänzende, wasserbasierte METALL-EFFEKTFARBE zur stilvollen Wandgestaltung und Herstellung eines exklusiven Wanddesigns im Innenbereich.

Anwendungsbereiche

Für den Innenbereich.
Geeignet für alle üblichen Innenputze, Prägetapeten aus Papier, Raufaser- und Glasgewebetapeten sowie zum Überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
Nicht für Fenster, Türen und Handläufe geeignet.

Farbton

Dieses Produkt ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Glanzgrad

Seidenglänzend

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Metalleffektpigmente, Pigmente, Glykolether, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 100 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 100 g/l (Kategorie A/b ab 2010).

GIS-Code

-

Lichtbeständigkeit

Sehr gut

Wetterbeständigkeit

Nur für innen.

Verdünnungsmittel

Wasser

Ergiebigkeit

1 L reicht für ca. 7 m² bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 10 – 12 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern.

Werkzeuge

Mittelfloriger Roller, Strukturpinsel.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technisches Merkblatt

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Tapeten und Kleisterreste restlos entfernen. Kreidende Oberflächen sowie Schmutz und Fett abwaschen. Neue Putze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein. Kritische und stark saugende Untergründe mit Hornbach Acryl-Tiefengrund grundieren. Ungleichmässige, dunkle Untergründe oder Untergründe mit starken Farbtonunterschieden mit einer hochwertigen Wandfarbe auf Wasserbasis in einem ähnlichen Farbton vorstreichen.

Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. StyleColor METALL-EFFEKTFARBE mit einem mittelflorigen Roller, welcher nicht zu Materialansammlungen im Randbereich neigt, auftragen. Den Anstrich trocknen lassen.
Nach Durchtrocknung einen zweiten Anstrich StyleColor METALL-EFFEKTFARBE mit einem Strukturpinsel im Kreuzgang auftragen.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. +41 41 9296262.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Vor Gebrauch Etikett lesen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.