

## Fiche technique



# HORNBACH StyleColor PEINTURE À EFFETS AUX PIGMENTS MÉTALLIQUES

- ✓ satinée
- ✓ pour créer une décoration murale élégante ainsi qu'un design mural exclusif
- ✓ seulement appliquer au rouleau et structurer

### Propriétés

StyleColor PEINTURE À EFFETS AUX PIGMENTS MÉTALLIQUES Hornbach est une PEINTURE À EFFETS AUX PIGMENTS MÉTALLIQUES pour créer une décoration murale élégante ainsi qu'un design mural exclusif à l'intérieur. Satinée, à base d'eau.

### Domaine d'utilisation

Pour l'intérieur.

Pour tous les crépis intérieurs habituels, papiers peints structurés, papiers peints ingrains et papiers peints en fibre de verre ainsi que pour recouvrir d'anciennes couches de peinture mates intactes à base de dispersion.

Ne convient pas pour des fenêtres, portes et mains courantes.

### Teintes

Ce produit est disponible en différentes teintes.

### Aspect

Satiné

### Composants

Dispersion d'acrylate, pigments métalliques, pigments, glycoléther, eau, additifs, conservateurs 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

La teneur en COV de ce produit est de 100 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 100 g/l (catégorie A/b à partir de 2010).

### Code du produit

-

### Résistance à la lumière

Très bonne

### Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'intérieur.

### Diluant

Eau

### Rendement

1 l suffit pour environ 7 m<sup>2</sup> pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

### Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 10 à 12 heures. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

## Fiche technique



### Outils

Rouleau à poils moyens, pinceau à structuration.

### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

### Application

Le support doit être propre, sec et stable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Enlever complètement les couches de peinture à colle, les papiers peints et les restes de colle. Rincer les surfaces crayeuses, les salissures et la graisse à l'eau. Les nouveaux crépis doivent avoir séché au moins pendant 4 semaines. Apprêter les supports critiques très absorbants à la sous-couche acrylique Hornbach. Prétraiter les supports irréguliers ou sombres ainsi que les supports de fortes différences de nuance à une peinture pour murs à base d'eau haut de gamme d'une teinte similaire.

Bien mélanger avant l'emploi et pendant la mise en œuvre. Appliquer StyleColor PEINTURE À EFFETS AUX PIGMENTS MÉTALLIQUES à un rouleau à poils moyens qui n'accumule pas de résidus de peinture sur les bords. Laisser la couche sécher.

Après séchage complet, appliquer une deuxième couche de StyleColor PEINTURE À EFFETS AUX PIGMENTS MÉTALLIQUES à l'aide d'un pinceau à structuration en effectuant un mouvement en croix.

### Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

### Mesures de sécurités

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Conseil pour les personnes allergiques à l'isothiazolinone au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

### Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.