

Technische Daten

Nr. 160

Winkelprofil 24,5 x 10 mm

125
JAHRE

Kraftvoll in
die Zukunft



Winkelprofil Nr. 160, 24,5 x 10 mm


- > Aluminium.
- > Versenkte Schraublöcher / selbstklebend.
- > Ideal geeignet als Treppenwinkel, als Türschwellenprofil, als Abschluss an Podesten etc.

Einteiliges Profil (Aluminium)

Werkstoff:	EN AW 6063	DIN EN 573
Werkstoffzustand:	T6	DIN EN 755-2
Vorbehandlung:	E6	DIN EN 17 611
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15	DIN EN 17 611
Dekorfolie:	optional (Holzdekore)	

Klebstoff (optional)

Schmelzhaftklebstoff	(synthetische Kautschukbasis)
Viskosität:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
	(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)
FDA Status:	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz:	abgedeckt mit Silikonpapier



Eloxaltöne (gelocht)

Farbe	L (cm)	Art.Nr.
gold	500	160 13 10 500
gold	300	160 13 10 300
gold	270	160 23 10 270
gold	100	160 13 10 100
gold	90	160 23 10 090
sahara	300	160 13 13 300
sahara	270	160 23 13 270
sahara	100	160 13 13 100
sahara	90	160 23 13 090
silber	500	160 13 11 500
silber	300	160 13 11 300
silber	270	160 23 11 270
silber	100	160 13 11 100
silber	90	160 23 11 090
bronze	500	160 13 12 500
bronze	300	160 13 12 300
bronze	270	160 23 12 270
bronze	100	160 13 12 100
bronze	90	160 23 12 090
Edelstahl matt	300	160 13 14 300
Edelstahl matt	270	160 23 14 270
Edelstahl matt	100	160 13 14 100
Edelstahl matt	90	160 23 14 090