

Fiche technique



HORNBACH Peinture de Protection Plus MIX

- ✓ sous-couche isolante & peinture
- ✓ respire activement
- ✓ protection longue durée contre l'adhésion des salissures
- ✓ intérieur & extérieur

Propriétés

Peinture de Protection Plus Hornbach est une peinture pour bois diluable à l'eau à base d'huile. Mise en oeuvre facile et très bon pouvoir couvrant. Le produit peut être utilisé comme couche de base, couche intermédiaire et couche de finition pour surfaces en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Résistance aux intempéries extrêmement élevée et séchage rapide. La peinture permet une absorption des salissures réduite. Grâce à sa résistance aux intempéries exceptionnelle la peinture de protection Plus Hornbach conserve sa brillance satinée ainsi que sa couleur brillante pendant plusieurs années et ne s'écaille pas. Sa composition spéciale permet d'obtenir un aspect de la surface de qualité très élevée ainsi qu'un effet de remplissage supplémentaire élevé. Le produit se caractérise par une bonne imprégnation du bois. **Doit être teintée au Centre de mélange peinture Hornbach avant emploi !**

- résistante aux intempéries et séchage rapide
- La peinture permet une absorption des salissures réduite

*15 ans de protection longue durée : en fonction de la construction, de la sollicitation des intempéries, du support et de la pigmentation de la couche. Il convient de respecter les règles fondamentales de la protection du bois de construction. La couche doit être appliquée conformément aux instructions décrites ci-dessous en une épaisseur de couche uniforme et suffisante sur le support correctement prétraité et apprêté. En présence de surfaces très sollicitées par l'humidité et les intempéries, il faut s'attendre à ce que la durabilité soit raccourcie.

Domaine d'utilisation

Idéale pour pièces en bois non massives et pièces en bois partiellement massives à l'intérieur et à l'extérieur comme p. ex. les plafonds en bois, les maisons en bois, les revêtements en bois, les façades, les colombages, les clôtures et les pignons.

Teintes

La peinture est teintée de la couleur souhaitée au Centre de mélange peinture Hornbach.

Aspect

Mat satinée

Composants

Dispersion d'acrylate, émulsion à base de résine alkyde, farine de marbre, talc, pigments organiques et anorganiques, eau, additifs, conservateurs 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. La teneur en COV de ce produit est de 30 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 130 g/l (catégorie A/d à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

Très bonne

Résistance aux intempéries

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Très bonne

Diluant

Eau

Rendement

1 l suffit pour environ 8 – 10 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 heures. Complètement sèche après 7 jours environ. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau, rouleau.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Application

Avant emploi, teinter de la couleur souhaitée au Centre de mélange peinture Hornbach. Le support doit être sec et propre. La teneur en humidité ne doit pas être supérieure à 16 %. Bien mélanger avant l'emploi.

Nouvelle couche : 1. Poncer toute la surface en bois dans le sens des veinures. Nettoyer la surface soigneusement. 2. Arrondir les bords coupants. 3. Pour les résineux sensibles au bleuissement à l'extérieur il est conseillé de prétraiter le bois à la souscouche bois incolore Hornbach. 4. Après, appliquer la peinture de protection Plus Hornbach en appliquant 3 couches non diluées.

Couche de rénovation : 1. Poncer les surfaces fortement abîmées par les intempéries jusqu'à faire réapparaître le bois sain. 2. Retirer les vieilles couches qui s'effeuillent. Poncer les anciennes couches intactes. 3. Arrondir les bords coupants. 4. Nettoyer la surface en bois soigneusement avec un nettoyant pour façades avant d'appliquer la peinture. Laver les moisissures, les algues ou les mousses à l'aide d'un nettoyant approprié. 5. Après, appliquer la peinture de protection Plus Hornbach en appliquant 2 à 3 couches non diluées.

Astuce : vérifier régulièrement les surfaces en bois et repeindre des petits endroits endommagés du film de peinture immédiatement.

Notices importantes

Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +5 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

Mesures de sécurités

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Conseil pour les personnes allergiques au +41 41 9296262.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Élimination

Éliminer le contenu/réceptacle dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.