

# Xyladecor Gartenholz-Öl

2010

## Produktbeschreibung

### Produktart:

Geruchsmildes Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hart-hölzern mit Wachs.

### Eigenschaften:

- Ideales Pflegemittel für Holz-Böden
- Gutes Eindringvermögen, zieht tiefenwirk-sam ein
- Trocknet an der Oberfläche vollständig ab
- Nach Trocknung geruchlos, wasser- und schmutzabweisend
- Frischt alte, vergraute, stumpfe Holzoberflächen auf
- Belebt die natürliche Holzmaserung
- Ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen
- Leicht zu verarbeiten.

### Enthaltene Stoffe:

Alkydharz, Pigmente, Lösungsmittel und Additive.

### Wirkung:

Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt.

### Verbrauch:

2,5 Liter reichen bei zweimaligen Aufträgen für ca. 25-35 m<sup>2</sup>.

### Technische Daten:

Dichte/20°C ca. 0,845 - 0,850 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität/20°C >30 sec. (gemäß EN 535)  
Trocknung (20°C/60 % rel. Luftfeuchte)  
Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden.  
Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden.

### Farbtöne:

Farblos, Natur Dunkel und Rötlich.

### Lagerung:

XYLADECOR GARTENHOLZ-ÖL im Original-gebinde und nicht über +30°C lagern.  
Originalverschlossen mindestens 10 Jahre lagerfähig.  
Abfülldatum siehe Chargenaufkleber!

### Liefergebinde:

2,5 Liter

## Anwendungsbereich

Für Holzböden im Außenbereich, Pergolen, Sichtblenden. Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Eucalyptus, Afzelia, Aformosia, Bankirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche, Makoré, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra,

Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak.

## Verarbeitung

### Vorbereitung:

Holz reinigen (z.B. XYLADECOR TEAK MÖBEL REINIGER siehe hier Technisches Merkblatt), **trocknen lassen** und eventuell mit Schleif-papier oder Schleifvlies leicht anschleifen.

XYLADECOR GARTENHOLZ-ÖL ist gebrauchsfertig. Das Öl mit einem Pinsel oder einem sauberen, weichen Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Nach Trocknung - ca. 5 Stunden - ein zweites Mal auftragen. Zur Erzielung besonders schöner Oberflächen bei altem Hartholz ist ein dritter Auftrag

empfehlenswert. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen. Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

### Pflege:

Zur Nachpflege nach Witterungsbeanspruchung Schmutz auf den Holzflächen entfernen und anschließend - je nach Abwitterungsgrad - 1 bis 2 x mit XYLADECOR GARTENHOLZ-ÖL behandeln. Bei stark vergrautem Holz mit XYLADECOR TEAK MÖBEL REINIGER vorbehandeln.

# Xyladecor Gartenholz-Öl

2010

## Besondere Hinweise

### Gebrauchs- und Warnhinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten.

*Die mit XYLADECOR GARTENHOLZ-ÖL getränkten Tücher und Lappen in dicht-schließenden Behältern entsorgen (z.B. Kunststoffsäcke), sodass keine Luft dazu kommt. Sonst Gefahr der Selbstentzündung.*


### Europäischer VOC-Gehalt:

EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat: A/f - Minimal filmbildende Lasuren): 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 690 g/l VOC.

### Entsorgung:

*Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall Sammelstelle).*

*Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle)*



Mittel und Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse WGK 2 (Selbsteinstufung)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfällt.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

*Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.*